

TP-Link VIGI C540-4G Turret IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand

Marke : TP-Link

Produktfamilie: VIGI

Artikel-Code: VIGI
C540-4G(4MM)

Produktname : C540-4G

TP-Link VIGI C540-4G. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Formfaktor: Turret. Betrachtungswinkel (horizontal): 80°, Betrachtungswinkel (vertikal): 43°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 94°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06"). Abstandsbestimmung: 80 m, Abstandsbeobachtung: 33 m, Abstandserkennung: 16 m



Leistungen		Video	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓
Unterstützte Positionierung *	Innen & Außen	3D-Positionierung	✓
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Audio	
Auto-Rundgang-Modus	✓	Eingebaute Lautsprecher	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Samplerate	8 kHz
Tag/ Nachtmodus	✓	Rauschverhältnis (SNR)	52 dB
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Eingebautes Mikrofon	✓
Lichtleistung	0,005 lm	Bereich der Bitrate	64 - 64 Kbit/s
Zertifizierung	RCM, BSMI, VCCI, NTRA, KC	Netzwerk	
Design		Ethernet/LAN *	✓
Formfaktor *	Turret	Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Befestigungstyp *	Decke/Wand	Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Produktfarbe *	Schwarz, Weiß	SIM-Karten-Slot	✓
Gehäusematerial	Kunststoff	SIM-Kartentyp	NanoSIM
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66	4G-Standards	LTE-TDD & LTE-FDD
Kamera		3G-Standards	WCDMA
Kameraschwenkkontrolle	✓	Live-View	✓
Kamera-Schwenksteuerung	✓	Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle	3 Kanäle
Betrachtungswinkel (horizontal)	80°	Speichermedium	
Betrachtungswinkel (vertikal)	43°	Eingebaute HDD *	✗
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	94°	Integrierter Kartenleser	✓
Neigungswinkelbereich	0 - 120°	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Neigungsgeschwindigkeit	44 °/Sekunde	Max. Speicherkartengröße	256 GB
Schwenkbereich	0 - 348°		
Webcam - Pan Geschwindigkeit	44 °/Sekunde		
Kamera Verschlusszeit	1/3 - 1/10000 s		

Kamera		Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre	4	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Bildsensor		Sicherheit	
Größe des Bildsensors	25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06")	Passwortschutz	✓
Sensor-Typ *	CMOS	IP-Adressen Filter	✓
Objektiv		HTTPS-Verschlüsselung	✓
Zoom-Fähigkeit	✓	Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften	Erkennung von Menschen
Anzahl der Linsen *	1	Spiegel	✓
Abstandsfeststellung	80 m	Digest-Authentifizierung	✓
Abstandsbeobachtung	33 m	Management-Funktionen	
Abstandserkennung	16 m	Reset-Knopf	✓
Objektivdurchmesser	4 mm	Verhaltensanalyse	Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen
Maximale Blendenzahl	1,6	Energie	
Abstandsermittlung	8 m	Energiequelle *	Gleichstrom
Minimale Blendenzahl	1,6	DC-Ausgang Volt	12
Nachtsicht		Betriebsbedingungen	
Nachtsicht *	✓	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Nachtsichtdistanz	30 m	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
LED Typ	IR/Weiß	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs	4	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Video		Gewicht und Abmessungen	
Maximale Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	Breite	120 mm
Megapixel insgesamt *	4 MP	Tiefe	182 mm
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Höhe	201 mm
Unterstützte Grafik-Auflösungen		Gewicht	690 g
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps	Merkmale	
Videostreaming	✓	Grundlegendes Ereignis	Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
Geräuschunterdrückung	✓	Verpackungsdaten	
Geräuschunterdrückungstechnologie	3D-Rauschunterdrückung	Verpackungsbreite	163 mm
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe	Verpackungstiefe	213 mm
Datenschutz-Maskierung	✓	Verpackungshöhe	243 mm
Bitratenkontrolle	Konstante Bitrate (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Paketgewicht	1,16 kg
Übertragungsgeschwindigkeit	256 Kbps - 4 Mbps	Nachhaltigkeit	
		Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS
		Lieferumfang	
		Anzahl der Kameras *	1
		Montageset	✓



4895252504910



4895252504927

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.