

GIGABYTE UD1000GM PG5 V2 ICE Netzteil - PCIe Gen 5.1, 80 PLUS Gold, Vollmodulares Design, 120-mm-Lüfter, ATX 3.1-kompatibel, EU-Stecker



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: GP-UD1000GM PG5 ICE EU

Produktname : UD1000GM PG5 V2 ICE Netzteil - PCIe Gen 5.1, 80 PLUS Gold, Vollmodulares Design, 120-mm-Lüfter, ATX 3.1-kompatibel, EU-Stecker

- Intel ATX 3.1- und PCIe Gen 5.1-ready
- 80 PLUS Gold-zertifiziert
- Vollmodulares Design
- Leistungsstarke Single +12V-Schiene
- Kompaktes Format
- 100 % japanische Kondensatoren
- 120 mm HYB-Lüfter mit intelligenter Drehzahlregelung
- Optimierte thermische Lösung
- Schutzfunktionen: OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP

UD1000GM PG5 V2 ICE Netzteil - PCIe Gen 5.1, 80 PLUS Gold, Vollmodulares Design, 120-mm-Lüfter, ATX 3.1-kompatibel, EU-Stecker

GIGABYTE UD1000GM PG5 V2 ICE Netzteil - PCIe Gen 5.1, 80 PLUS Gold, Vollmodulares Design, 120-mm-Lüfter, ATX 3.1-kompatibel, EU-Stecker:

Stellen Sie eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung mit GIGABYTE-Netzteilen sicher. Unsere PSU sind für Spitzenleistungen und Langlebigkeit konzipiert und bieten stabile und konsistente Energie, um Ihre Hochleistungssysteme zu betreiben. Mit fortschrittlichen Schutzmechanismen und hochwertigen Komponenten bieten GIGABYTE-Netzteile das Vertrauen, das Sie für nahtlose, unterbrechungsfreie Computererlebnisse benötigen.

Energie		Anschlüsse und Schnittstellen	
Gesamtleistung *	1000 W	CPU-Leistung Kabellänge	65 cm
AC Eingangsspannung *	100 - 240 V	Floppy-Laufwerk Stromverbindung	1
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz	PCI Express Stecker	✓
Eingangsstrom	15 - 6.5 A	Anzahl der EPS-Anschlüsse	2
Leistungsfaktor	0,9	Kabeltyp	Vollständig modular
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv	Leistungen	
Kombinierter Strom (+3.3V)	125 W	80 Plus Zertifizierung *	80 PLUS Gold
Kombinierter Strom (+12V)	1000 W	Zweck *	PC
Kombinierter Strom (+5V)	125 W	Stromversorgungseinheit (PSU)	ATX
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W	Formfaktor *	ATX
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W	ATX-Version	3.1
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	25 A	Lagertyp	HYB
Max. Ausgangsstrom (+12V)	83,3 A	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	100000 h
Max. Ausgangsstrom (+5V)	25 A	Design	
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A	Produktfarbe	Weiß
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A	Kühlung	Aktiv
Haltezeit	16 ms	Lüfterdurchmesser	12 cm
Effizienz	90%	Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung	Ein-/Ausschalter	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Motherboard Anschlussstecker *	20+4 pin ATX	Breite	150 mm
Stromkabellänge Motherboard	61 cm	Tiefe	140 mm
Anzahl SATA Stromstecker	8	Höhe	86 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin *	3	Gewicht	2,48 kg
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	4	Verpackungsdaten	

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)	1	Verpackungsbreite	618 mm
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge	700 mm	Verpackungstiefe	269 mm
PCI Express Netzkabellänge	60 cm	Verpackungshöhe	211 mm
CPU Stecker (4+4 pin)	✓	Paketgewicht	2,64 kg
		Verpackungsart	Box
		Logistikdaten	
		Garantiezeit	10 Jahr(e)



4719331556594

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.