EPSON

# Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU




**Marke :** Epson

**Artikel-Code:** C31CH51011

**Produktname :** TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU

- Wirtschaftlich: Automatische Papiersparfunktion
- Zuverlässig: Lebensdauer des Mechanismus: 15 Millionen Zeilen
- Hohe Druckgeschwindigkeit: Druckgeschwindigkeit von bis zu 250 mm/Sek.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten: Zwei Modellvarianten: ein Modell mit USB- und seriellen Schnittstelle, ein Netzwerkmodell
- Sorgenfreiheit: Epson ist die Nummer Eins der POS-Druckerhersteller in Europa[1]

TM-T20III (011): USB Serial, PS, Blk, EU

Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU. Drucktechnologie: Thermodirekt, Typ: POS-Drucker, Maximale Auflösung: 203 x 203 DPI. Maximaler Rollendurchmesser: 8,3 cm, Unterstützte Papierbreite: 80 mm. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, USB-Anschlusstyp: USB Typ-B, Serielle Schnittstelle: RS-232. Schalldruckpegel (Druck): 55 dB, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 360000 h, Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders: 1,5 Millionen Schnitte. Produktfarbe: Schwarz

| Drucken | |
|---|---|
| Maximale Auflösung | 203 x 203 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (metrisch) | 250 mm/sek |
| Zeichendichte | 22,6 Zeichen pro Zoll |
| Zeichen | Text, Grafik, Barcode |
| Zeichentabelle | ANK |
| Drucktechnologie * | Thermodirekt |
| Typ * | POS-Drucker |

| Papierhandhabung | |
|---|---|
| Maximaler Rollendurchmesser | 8,3 cm |
| Unterstützte Papierbreite | 80 mm |

| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| USB Anschluss * | ✔ |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
| Serielle Schnittstelle * | ✔ |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Übertragungstechnik * | Kabelgebunden |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| Standard-Schnittstellen | RS-232, USB 2.0 |

| Netzwerk | |
|---|---|
| Ethernet/LAN * | ✘ |
| WLAN * | ✘ |

| Merkmale | |
|---|---|
| Schalldruckpegel (Druck) | 55 dB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 360000 h |
| Schneider | ✔ |
| Halbschneider | ✔ |
| Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders | 1,5 Millionen Schnitte |
| Papiersparfunktion | ✔ |
| Lebensdauer des Druckkopfes | 150 km |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Montageposition | Horizontal/Vertikal |
| Wandmontage | ✔ |

| Betriebsbedingungen | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 5 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |

| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Breite | 140 mm |
| Tiefe | 199 mm |
| Höhe | 146 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |

| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 192 mm |
| Verpackungstiefe | 235 mm |
| Verpackungshöhe | 280 mm |
| Paketgewicht | 2,62 kg |

| Lieferumfang | |
|---|---|
| Treiber enthalten | ✔ |
| Schnellstartübersicht | ✔ |
| AC-Netzadapter | ✔ |

| Drucktechnologie | |
|---|---|
| Teilenkapazität | 48/64 |

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Palettengewicht (UK) | 0 g |
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 4 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 400 mm |
| Länge des Versandkartons | 490 mm |
| Höhe des Versandkartons | 295 mm |
| Gewicht Versandkarton | 0 g |
| Produkte pro Palette | 112 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 16 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 0 g |
| Anzahl pro Palette (UK) | 168 Stück(e) |

Publication date: 22-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

| Merkmale | |
|---|---|
| Details der eingebauten Sensoren | Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor |
| Sicherheit | UL, CSA, TÜV |
| Zertifizierung | FCC-Class A, CE, EN55022-Class A |
| **Design** | |
| Produktfarbe * | Schwarz |
| **Energie** | |
| Energiequelle * | AC |
| AC Eingangsspannung | 24 V |
| Energieverbrauch | 1800 mA |
| Stromverbrauch (Standby) | 100 mA |

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 24 Stück(e) |
| **Technische Details** | |
| Lebenszeit | 15000000 lines |
| **Sonstige Funktionen** | |
| Puffergröße | 4 KB |
| Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF) | 60000000 |
| Lebensdauer Druckkopf | 150.000.000 Impulse |
| Schreibkopf Lebensdauer | 150 Millionen Zeichen |

8715946669649

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date