



APC Smart-UPS SRT 5000 VA, 230 V

Marke : APC

Artikel-Code: SRT5KXLI

Produktname : APC Smart-UPS SRT 5000 VA, 230 V

APC Smart-UPS SRT 5000 VA, 230 V

APC Smart-UPS SRT 5000 VA, 230 V. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 5 kVA, Ausgangsleistung: 4500 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: Hardwire, Anzahl der AC-Ausgänge: 12 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 845 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4 min. Produktfarbe: Schwarz, Display-Typ: LCD, LED-Anzeigen: Status. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE




Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangskapazität *	5 kVA	Display-Typ	LCD
Ausgangsleistung *	4500 W	LED-Anzeigen	Status
Wellenform *	Sine	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	100 V	Betriebsbedingungen	
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	275 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Eingangsfrequenz *	40 - 70 Hz	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Anstieg der Energiemenge	480 J	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Effizienz	94,1%	Zertifikate	
Crest-Faktor	3:1	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Notstrom Aus (EPO)	✓	Zertifizierung	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Geräuschpegel	55 dB	Lieferumfang	
Druckanstiegsschutz	✓	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Akustische Signale	✓	Management-Karte enthalten	✓
Auto-Neustart	✓	Schnellinstallationsanleitung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeit	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Stecker	Hardwire	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge	12 AC-Ausgänge	Breite	130 mm
Anzahl der Output IEC Jumper	2		
USB Anschluss	✓		
Serielle Schnittstelle	✓		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Tiefe	719 mm
SmartSlot	✓	Höhe	432 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Gewicht	54,4 kg
Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Temperatursensor	✓
Batteriekapazität	845 VAh	Garantiekarte	✓
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	4 min	Software-CD	✓
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	11,8 min	Verpackungsbreite	610 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungstiefe	960 mm
Akkuladezeit	1,5 h	Verpackungshöhe	330 mm
Hot-Swap-Batterie	✓	Paketgewicht	63,6 kg
Automatischer Batterietest	✓	Logistikdaten	
Kaltstart	✓	Produkte pro Palette	6 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO ₂ e)	8386,06



0731304301615



731304301615

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.