



APC Smart-UPS SRT 3000 VA, 208/230 V, IEC

Marke : APC

Artikel-Code: SRT3000XLW-IEC

Produktname : APC Smart-UPS SRT 3000 VA, 208/230 V, IEC

APC Smart-UPS SRT 3000 VA, 208/230 V, IEC

APC Smart-UPS SRT 3000 VA, 208/230 V, IEC. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 3 kVA, Ausgangsleistung: 2700 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 505 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4 min. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 2,44 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, RCM,...




Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Formfaktor *	Tower
Ausgangskapazität *	3 kVA	Kabellänge	2,44 m
Ausgangsleistung *	2700 W	Produktfarbe *	Schwarz
Wellenform *	Sine	Display-Typ	LCD
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	100 V	LED-Anzeigen	✓
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	275 V	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Eingangsfrequenz *	40/70 Hz	Betriebsbedingungen	
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	340 J	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Effizienz	92,4%	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Notstrom Aus (EPO)	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Geräuschpegel	55 dB	Zertifikate	
Druckanstiegsschutz	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Akustische Signale	✓		CE, CE Mark, CSA C22.2
Web-basiertes Management	✓	Zertifizierung	No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, RCM, UL 1778, VDE, REACH
Auto-Neustart	✓	Lieferumfang	
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler	Management-Karte enthalten	✗
Stecker	C20-Koppler	Schnellinstallationsanleitung	✓
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge		
USB Anschluss	✓		

Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeit	
Serielle Schnittstelle	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Gewicht und Abmessungen	
SmartSlot	✓	Breite	85 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Tiefe	635 mm
Akku/Batterie		Höhe	432 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Gewicht	31,3 kg
Batteriekapazität	505 VAh	Verpackungsdaten	
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	4 min	Software-CD	✓
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	11,8 min	Verpackungsbreite	599 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungstiefe	871 mm
Akkuladezeit	3 h	Verpackungshöhe	246 mm
Hot-Swap-Batterie	✓	Paketgewicht	36,7 kg
Automatischer Batterietest	✓	Logistikdaten	
Kaltstart	✓	Produkte pro Palette	6 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	4961,68



0731304320081



731304320081

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.