

TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkamera

Marke : TP-Link

Produktfamilie: VIGI

Artikel-Code: VIGI C450(4MM)

Produktname : VIGI 5MP

Vollfarb-Turret-Netzwerkamera



VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkamera, 4 mm

TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkamera. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Drinnen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Formfaktor: Turret. Mindestbeleuchtung: 0,005 Lux, Betrachtungswinkel (horizontal): 90°, Betrachtungswinkel (vertikal): 48°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Abstandsbestimmung: 80 m, Abstandsbeobachtung: 33 m, Abstandserkennung: 16 m

Leistungen		Video	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Region of Interest-(ROI)-Kodierung	✓
Unterstützte Positionierung *	Drinnen	Smart-IR	✓
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Audio	
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Eingebaute Lautsprecher	✓
Tag/ Nachtmodus	✓	Audio-System	2-Wege
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Samplerate	8 kHz
Eingebautes Licht	✓	Rauschverhältnis (SNR)	52 dB
Dynamischer Bereich	120 dB	Eingebautes Mikrofon	✓
Zertifizierung	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	Sprachcodec	G.711
Design		Bereich der Bitrate	0 - 64 Kbit/s
Formfaktor *	Turret	Netzwerk	
Befestigungstyp *	Zimmerdecke	Ethernet/LAN *	✓
Produktfarbe *	Schwarz, Weiß	Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Gehäusematerial	Kunststoff	Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Kamera		WLAN *	✗
Mindestbeleuchtung	0,005 Lux	Bluetooth *	✗
Betrachtungswinkel (horizontal)	90°	Clientinteroperabilität	VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI
Betrachtungswinkel (vertikal)	48°	Live-View	✓
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	107°	Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle	6 Kanäle
Neigungswinkelbereich	0 - 85°	Speichermedium	
Schwenkbereich	0 - 360°	Eingebaute HDD *	✗
Kamera Verschlusszeit	1/3 - 1/10000 s	Integrierter Kartenleser	✓
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre	4	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Bildsensor		Max. Speicherkartengröße	512 GB
Anzahl der Sensoren	1	Anschlüsse und Schnittstellen	
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Vollbildverfahren	✓	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Sensor-Typ *	CMOS	Sicherheit	
Panoramakamera		Passwortschutz	✓
Dynamischer Bereich digitale Weite (DWDR) (Panoramakamera)	✓	Video-Bewegungsmelder	✓
Objektiv		Aktiver Fälschungsalarm	✓
Anzahl der Linsen *	1		
Abstandsbestimmung	80 m		
Abstandsbeobachtung	33 m		

Objektiv		Sicherheit	
Abstandserkennung	16 m	IP-Adressen Filter	✓
Maximale Blendenzahl	1,6	HTTPS-Verschlüsselung	✓
Abstandsermittlung	8 m	Digest-Authentifizierung	✓
Feste Brennweite	4 mm	Management-Funktionen	
Nachtsicht		Webbrowser	✓
Nachtsicht *	✓	Cloud-verwaltet *	✓
Nachtsichtdistanz	30 m	Reset-Knopf	✓
LED Typ	IR	Energie	
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs	2	Energiequelle *	Gleichstrom
Infrarot-Wellenlänge	850 nm	Stromverbrauch (max.)	9 W
Video		Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	10,5 W
Maximale Auflösung *	2880 x 1620 Pixel	DC-Ausgang Volt	12
Megapixel insgesamt *	5 MP	Betriebsbedingungen	
Unterstützte Videoformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Unterstützte Video-Modi	720p, 1080p, 2560p, 2880p	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Videoaufnahme	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps	Gewicht und Abmessungen	
Videostreaming	✓	Höhe	84 mm
Geräuschunterdrückung	✓	Durchmesser	12,3 cm
Geräuschunterdrückungstechnologie	3D-Rauschunterdrückung	Gewicht	240 g
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe	Verpackungsdaten	
Bitratenkontrolle	Variable Bitrate (VBR)	Verpackungsbreite	163 mm
Übertragungsgeschwindigkeit	64 Kbps - 6 Mbps	Verpackungstiefe	163 mm
Gegenlichtkompensation	✓	Verpackungshöhe	116 mm
Highlight-Kompensation (HLC)	✓	Paketgewicht	400 g
		Verpackungsart	Box
		Lieferumfang	
		Anzahl der Kameras *	1



4895252503012



4895252503029

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.