



APC Smart-UPS On-Line SRT5KRMXLI - 5000VA, 6x C13, 4x C19 Ausgang, Rack-montierbar, eingebettetes NMC



Marke : APC

Artikel-Code: SRT5KRMXLI

Produktname : APC Smart-UPS On-Line SRT5KRMXLI - 5000VA, 6x C13, 4x C19 Ausgang, Rack-montierbar, eingebettetes NMC


APC Smart-UPS On-Line SRT5KRMXLI - 5000VA, 6x C13, 4x C19 Ausgang, Rack-montierbar, eingebettetes NMC
APC Smart-UPS On-Line SRT5KRMXLI - 5000VA, 6x C13, 4x C19 Ausgang, Rack-montierbar, eingebettetes NMC. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 5 kVA, Ausgangsleistung: 4500 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: Hardwire, Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 845 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4 min. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 3U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE

Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Automatischer Batterietest	✓
Ausgangskapazität *	5 kVA	Kaltstart	✓
Ausgangsleistung *	4500 W	Batteriepatrone Wechsel	APCRBC140
Wellenform *	Sine	Design	
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	100 V	Formfaktor *	Rackmount
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	275 V	Rack-Kapazität	3U
Eingangsfrequenz *	40 - 70 Hz	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Display-Typ	LCD
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Betriebsbedingungen	
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anstieg der Energiemenge	480 J	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Effizienz	94,1%	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Crest-Faktor	3:1	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Notstrom Aus (EPO)	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Ausgangsspannung	3%	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Gesamtverzerrungsfaktor THD		Zertifikate	
Geräuschpegel	55 dB	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Druckanstiegsschutz	✓	Zertifizierung	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Akustische Signale	✓	Lieferumfang	
Auto-Neustart	✓	Rackmontageset	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Management-Karte enthalten	✓
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler	Schnellinstallationsanleitung	✓
Stecker	Hardwire	Nachhaltigkeit	
Anzahl der AC-Ausgänge	10 AC-Ausgänge	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Gewicht und Abmessungen	
USB Anschluss	✓	Breite	432 mm
Serielle Schnittstelle	✓	Tiefe	719 mm
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Höhe	130 mm
SmartSlot	✓	Gewicht	54,4 kg
SmartConnect-Anschluss	✗	Verpackungsdaten	
Akku/Batterie		Temperatursensor	✓
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Garantiekarte	✓
Batteriekapazität	845 VAh	Verpackungsbreite	610 mm
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	4 min		
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	11,8 min		
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)		

Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akkuladezeit	1,5 h	Verpackungstiefe	960 mm
Hot-Swap-Batterie	✓	Verpackungshöhe	330 mm
		Paketgewicht	66,9 kg
		Logistikdaten	
		Produkte pro Palette	6 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	8408,59



0731304301196



731304301196



5415247178897

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.