



Lindy 36731 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B 0,48 Gbit/s Schwarz, Grau

Marke : Lindy

Artikel-Code: 36731

Produktname : 36731

0.5m USB 2.0 Typ A an Micro-B Kabel, Anthra Line

Lindy 36731 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B 0,48 Gbit/s Schwarz, Grau:

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.



Merkmale

USB-Version *	USB 2.0
Anschluss 1 *	USB A
Anschluss 2 *	Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht *	Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht *	Stecker
Anschluss1 Formfaktor	Gerade
Anschluss2 Formfaktor	Gerade
AWG Kabelgröße	28
Stecker-Material	Nickel
Kontaktmaterial	Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte	Nickel
Kabelmantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder	✓
Material der Abschirmung des Steckverbinders	Aluminium
Material Stecker-Gehäuse	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate	0,48 Gbit/s
Kabeltyp	Rundkabel

Merkmale

Produktfarbe *	Schwarz, Grau
Nominale Abschwächung	5.8db/km
Gewicht und Abmessungen	
Kabellänge *	0,5 m
Kabeldurchmesser	3,5 mm
Biegeradius (min.)	1,6 cm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	15,5 x 35 x 7,8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	10 x 24 x 7,6 mm

Verpackungsdaten

Verpackungsart	Polybag
----------------	---------

Lieferumfang

Menge pro Packung *	1 Stück(e)
---------------------	------------

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 60 °C

Zertifikate

Zertifizierung	RoHS, REACH, UL
----------------	-----------------

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84733080
-----------------------	----------



4002888367318

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.