Delock WLAN Antenne RP-SMA 802.11 ac/a/h/b/g/n 0 dBi 3 m ULA100 omnidirektional weiß Outdoor

Beschreibung

Diese Delock WLAN Antenne ermöglicht die Nutzung der beiden WLAN Bänder im Außenbereich.



Artikel-Nr. 89449

EAN: 4043619894499

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- Anschluss: RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich:
  2400 - 2500 MHz
  5150 - 5875 MHz
- Antennengewinn: 0 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear vertikal
- VSWR: 2,0 - 2,5
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Schutzklasse: IP67
- Schraubmontage mit 13 mm Bohrung
- Farbe: weiß
- Maße (L x B x H): ca. 77 x 45 x 45 mm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: ULA100
- Kabeldämpfung:
  1,40 dB @ 2500 MHz pro Meter
  2,30 dB @ 5875 MHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: 2,79 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 3 m

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit RP-SMA Anschluss


Packungsinhalt


- WLAN Antenne
- Befestigungsmutter

Abbildungen










Frequency	3D			V+H Avg. Gain			V+H Peak Gain		
(MHz)	Efficiency	Avg. Gain	Peak Gain	XY-plane	YZ-plane	ZX-plane	XY-plane	YZ-plane	ZX-plane
2400.00	46.39	-3.34	0.47	-2.31	-5.48	-4.99	-1.66	-1.21	-0.42
2450.00	44.03	-3.56	-0.61	-2.44	-5.42	-4.91	-1.19	-1.78	-1.01
2500.00	41.88	-3.78	-0.66	-2.80	-5.41	-5.09	-1.68	-1.58	-1.28
5150.00	28.21	-5.58	2.02	-4.95	-10.47	-4.90	0.99	-6.62	1.19
5350.00	27.93	-5.54	1.87	-4.53	-10.60	-4.93	0.34	-6.79	1.07
5475.00	26.00	-5.85	1.69	-4.83	-10.01	-5.40	0.43	-6.63	0.63
5600.00	26.33	-5.79	1.88	-4.57	-9.91	-5.61	0.37	-5.47	0.64
5725.00	25.39	-5.95	1.23	-4.75	-9.21	-6.20	0.44	-4.81	-0.02
5750.00	24.49	-6.11	1.06	-4.89	-8.17	-6.50	0.27	-4.77	-0.18
5825.00	23.23	-6.34	0.86	-5.14	-8.02	-6.99	0.03	-4.68	-0.26
5875.00	23.03	-6.38	0.88	-5.13	-8.86	-7.14	0.13	-4.63	-0.16



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Montageart:	Schraubmontage mit 13 mm Bohrung
Schutzart:	IP67
Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	ja

Schnittstelle

Anschluss:	1 x RP-SMA Stecker

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	2,400 GHz - 2,500 GHz 4,900 - 5,875 GHz
Gewinn:	0 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 50 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0 - 2,5

Physikalische Eigenschaften

Kabelart:	koaxial

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Kabeltyp:	ULA 100
Kabeldämpfung:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter 2,3 dB @ 5,875 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	weiß
Kabellänge:	3 m (inkl. Anschlüsse)
Durchmesser:	45 mm
Höhe:	77 mm
Farbe:	weiß
Kabeldurchmesser:	2,79 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**