



WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN




Alle Materialien sind mit den
RoHS-Anforderungen kompatibel



P9 PWM PST CO

92 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter für Dauerbetrieb



Spezifikationen P9 PWM PST CO


Allgemeine Spezifikationen

Garantie	6 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	0–40 °C
Abmessungen	92 (L) x 92 (B) x 25 (H) mm
Netto Gewicht	105 g


Lüfter-Spezifikationen

Geschwindigkeit	200–3000 rpm (PWM-gesteuert), 0 rpm unter 5 % PWM
Luftstrom	38,83 cfm 65,97 m³/h
Statischer Druck	3,12 mmH ₂ O
Lüfterlager	Doppeltes Kugellager
Typische Spannung	12 V DC
Anlaufspannung	5 V DC
Stromstärke	0,12 A
Kabellänge	400 mm + 80 mm Daisy-Chain-Kabel
Anschluss	4-Pin-Lüfter-Stecker + 4-Pin-Buchse


4-Pin-Lüfter-Stecker + 4-Pin-Buchse



Abmessungen



P/Q-Kurve



Versandinformationen P9 PWM PST CO

Box-Abmessungen	96 (L) x 96 (B) x 27 (H) mm
Brutto-Gewicht	124 g
SKU	ACFAN00299A
EAN	4895213704946
UPC	840033402613
Lieferumfang	P9 PWM PST CO x1 Montageschrauben x4

PWM-Regelkurve

