

Delock Drucktaster zum Einbau 12 mm 2 x Lötanschluss

Beschreibung

Dieser Drucktaster von Delock ist ideal für die **Installation in Schalttafeln** zum Beispiel in der **Industrie, der Steuerungs- oder Regeltechnik**. Auch in der **Automobilbranche** oder dem Endkundenbereich finden sich Taster wieder. Zum Beispiel als Türklingel oder Auslöser für Lichtanlagen mit Zeitschalter wie sie in Hausfluren zu finden sind.



Taster

Ein sogenannter Taster, oder auch Drucktaster geht nach Betätigung in seine Ausgangsposition zurück.

Artikel-Nr. 20983

EAN: 4043619209835

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Öffner und Schließer

Der Schließer (NO) stellt eine Verbindung zwischen zwei Kontakten her, während der Öffner (NC) diese löst.

Hinweis

- Die Installation darf nur von qualifiziertem Elektro-Fachpersonal unter Einhaltung der landesüblichen Stromversorgungsrichtlinien durchgeführt werden.
- Bei Niederspannungsanlagen ist eine Erdung notwendig, um die Sicherheit und Funktionalität der Anlage zu gewährleisten.

Technische Daten

- Anschlüsse: 2 x Lötanschluss
- Schaltertyp: 1NO + 1NC
- Schaltspannung: AC 230 V~ / 3 A
- Anzahl Kontakte: 2
- Anzahl Schließer: 1
- Funktion: tastend
- Betätiger: hoch
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 55 °C
- Befestigungslochdurchmesser: 12 mm

- Schlüsselweite Sechskantmutter: 14 mm
- Einbautiefe: ca. 18 mm
- Gewindegröße: M12
- Ohne LED
- Material: Edelstahl vernickelt
- Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Zyklen
- Elektrische Lebensdauer: 100.000 Zyklen
- Schutzart: IP65
- Maße (LxD): ca. 23 x 14 mm

Packungsinhalt

- Drucktaster

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Lötmontage
Schutzart:	IP65
Ausführung:	tastend

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-25 °C ~ 55 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Edelstahl vernickelt
Farbe:	silber
Gewindetyp:	M12
Befestigungslochdurchmesser:	12 mm