

Intelinet Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 1000Base-SX (LC) Multimode-Port, 550 m

Marke : Intelinet

Artikel-Code: 545006

Produktname : Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 1000Base-SX (LC) Multimode-Port, 550 m



- Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s
- Ein 1000Base-SX Multimode LC Duplex-Port für LWL-Kabel
- Reichweite: bis zu 550 m (50/125 µm-Kabel) oder 220 m (62,5/125 µm-Kabel)
- Wellenlänge: 850 nm
- SFP Standard-Formfaktor
- Konform mit dem SFP Multi-Source Agreement (MSA)
- Kompatibel mit dem Cisco GLC-SX-MM Mini-GBIC Transceiver
- Unterstützt Hot-Plugging
- 3 Jahre Garantie

Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 1000Base-SX (LC) Multimode-Port, 550 m
Intelinet Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 1000Base-SX (LC) Multimode-Port, 550 m.
SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s, Schnittstelle: SFP.
Produktfarbe: Aluminium. Eingangsspannung: 3.3 V, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 1 W.
Konformitätsbescheinigungen: CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC),
Zertifizierung: FCC Class B, CE, RoHS, IEC-60825, UKCA, NDAA. Breite: 13 mm, Tiefe: 55 mm, Höhe: 12 mm

Leistungen

SFP Transceiver-Typ *	Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate *	1000 Mbit/s
Schnittstelle *	SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt	✓
Optischer Kabelverbinder	LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)	50/125,62.5/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	550 m
Wellenlänge	850 nm
Tx-Leistung (min)	-8 dBmW
Tx-Leistung (max)	-3 dBmW
Link-Budget	8 dB
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.3z
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie	1000BASE
Duplex-System	Voll

Merkmale

Produktfarbe	Aluminium
Hot-Plug-Unterstützung	✓

Energie

Eingangsspannung	3.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	1 W

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Zertifizierung	FCC Class B, CE, RoHS, IEC-60825, UKCA, NDAA

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%

Gewicht und Abmessungen

Breite	13 mm
Tiefe	55 mm
Höhe	12 mm
Gewicht	15 g

Lieferumfang

Menge pro Packung	1 Stück(e)
-------------------	------------



0070090134695



070090134695



0766623545006



766623545006

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.