

TP-Link Tragbarer AC750-WLAN-Router

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-WR902AC

Produktname : Tragbarer AC750-WLAN-Router

- Kompaktes Design – Optimal für unterwegs; WLAN über LAN-Kabel, 3G/4G-USB-Surfstick oder WISP
- Dualband-WLAN-AC-Standard – Garantiert schnelle Verbindungen für ruckelfreies HD-VideoStreaming auf allen Geräten

- Ein Schalter für mehrere Modi – Perfekt für zu Hause, im Hotelzimmer oder für unterwegs
- Flexibel speisbar – Über einen USB-Adapter, eine Powerbank oder ein Notebook
- Vielseitiger USB-Einsatz – Für den Datenaustausch oder ein kompatibles 3G/4G-Modem geeignet

Tragbarer AC750-WLAN-Router

TP-Link Tragbarer AC750-WLAN-Router. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 433 Mbit/s.

Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s,

Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Mobilfunknetzgenerierung: 4G. Unterstützte

Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA, WPA2, Firewall: SPI



WAN-Verbindung		Sicherheit	
Ethernet-WAN *	✓	Filterung	✓
DSL-WAN *	✗	IP-Adressen Filter	✓
SIM-Karten-Slot *	✗	URL-Filterung	✓
3G/4G USB Modem-Kompatibilität *	✓	DMZ-Unterstützung	✓
WAN-Verbindungstyp	RJ-45	Protokolle	
Wireless LAN Funktionen		DHCP-Client	✓
WLAN-Band *	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)	DHCP-Server	✓
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
WLAN Datentransferrate (max.) *	433 Mbit/s	Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)	Design	
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	300 Mbit/s	Produktfarbe	Weiß
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	433 Mbit/s	Produkttyp *	Tragbarer Router
Netzwerk		Zertifikate	
Ethernet/LAN *	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Schnittstellentyp Ethernet-LAN *	Schnelles Ethernet	Lieferumfang	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)	AC-Netzadapter	✓
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Schnellstartübersicht	✓
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitskonformität	✓
Portweiterleitung	✓	Antenne	
Port-Auslösung	✓	Antennen-Design *	Intern
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	Anzahl der Antennen	2
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)	1	erhalte Energie	11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)	1		
Integrierter FTP-Server	✓		
Medien-Server	✓		
VPN-Passthrough	✓		
VPN Unterstützung	PPTP, L2TP, IPSec		


Netzwerk		Antenne	
Empfängersensitivität	11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm	Sendeleistung	CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Mobiles Netzwerk		Merkmale	
Mobilfunknetzgenerierung	4G	Eingebauter Prozessor	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Anzahl Prozessorkerne	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Energie	
USB Anschluss *	✓	Energiequelle *	USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Ausgangsspannung	5 V
Management-Funktionen		Ausgangsstrom	2 A
Quality of Service (QoS) Support	✓	Betriebsbedingungen	
Reset-Knopf	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
WPS Sicherheit per Tastendruck	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Sicherheit		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WEP, WPA, WPA2	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Firewall	✓	Systemanforderung	
Firewall	SPI	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Gastzugang	✓	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	✓	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
DoS Attacken Prävention	✓	Mac-Kompatibilität	✓
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	74 mm
		Tiefe	67 mm
		Höhe	22 mm
		Gewicht	56,7 g
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	110 mm
		Verpackungstiefe	109 mm
		Verpackungshöhe	81,5 mm
		Paketgewicht	299 g
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990



6935364095666



1210002618243



0840460604789



840460604789

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.