



TP-Link Omada SG6654XHP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: SG6654XHP(UN)

Produktname : SG6654XHP



TP-Link Omada SG6654XHP. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48, Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 2, Konsolen-Port: RJ-45/USB Type-C. MAC-Adressentabelle: 32000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 216 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	IGMP-Snooping	✓
Switch-Ebene	L3	IGMP-Einträge	2048
Quality of Service (QoS) Support	✓	SSH-/SSL-Unterstützung	✓
Web-basiertes Management	✓	Loop Protection	✓
Cloud-verwaltet	✓	Authentifizierung	Auto VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
ARP-Inspektion	✓	Authentifizierungstyp	RADIUS
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✓	Multicast-Funktionen	
Systemereignisprotokoll	✓	Multicast Unterstützung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Design	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	48	Rack-Einbau *	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Stapelbar *	✓
Menge Modul-Steckplätze SFP+	6	Formfaktor	1U
Konsolen-Port	RJ-45/USB Type-C	Produktfarbe	Schwarz
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	LED-Anzeigen	✓
Netzwerk		Anzahl Lüfter	4 Lüfter
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x	Energie	
10G-Unterstützung *	✗	Energiequelle *	AC
Port-Spiegelung	✓	Netzteil enthalten *	✓
IP-Routing	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Stromverbrauch (max.)	1767,7 W
Ratenbeschränkung	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Spannbaum-Protokoll	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓

Netzwerk		Power over Ethernet (PoE)	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	48
VLAN-Unterstützung	✓	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Virtuelle LAN-Funktionen	MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	1440 W
Anzahl der VLANs	4000		
Datenübertragung		Betriebsbedingungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	216 Gbit/s	Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Transferrate	160,7 Mpps	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
MAC-Adressentabelle *	32000 Eintragungen	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Statische Route	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Wärmeableitung	6027,86 BTU/h
Jumbo-Frames	9000		
Datenpaket-Pufferspeicher	3 MB		
Sicherheit		Gewicht und Abmessungen	
DHCP-Funktionen	DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 snooping	Breite	440 mm
Zugriffskontrollliste	✓	Tiefe	420 mm
		Höhe	44 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	AC, LAN (RJ-45)
		Betriebsanleitung	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.