

CyberPower MBP20HVIEC6A Maintenance Bypass PDU Rack 1U, Eingang 16A- (1) IEC C19 + (2) IEC C20, Ausgang 16A- (3) Schuko für OR + OL + OLSA Rackmount

Marke : CyberPower

Artikel-Code: MBP20HVDE3A

Produktname : MBP20HVIEC6A Maintenance Bypass PDU Rack 1U, Eingang 16A- (1) IEC C19 + (2) IEC C20, Ausgang 16A- (3) Schuko für OR + OL + OLSA Rackmount

MBP20HVIEC6A Maintenance Bypass PDU Rack 1U, Eingang 16A- (1) IEC C19 + (2) IEC C20, Ausgang 16A- (3) Schuko für OR + OL + OLSA Rackmount

CyberPower MBP20HVIEC6A Maintenance Bypass PDU Rack 1U, Eingang 16A- (1) IEC C19 + (2) IEC C20, Ausgang 16A- (3) Schuko für OR + OL + OLSA Rackmount:

CyberPower MBP20HVDE3A ist für den Anschluß an eine USV zu Wartungszwecken an dieser konzipiert und wechselt bei Umschaltung die Stromversorgung der Endgeräte von der USV zur Stromversorgung aus der Netzversorgung. Der MBP beinhaltet eine PDU mit mehreren Ausgangssteckdosen für den Anschluß mehrerer Geräte. Der MBP ist in verschiedenen Versionen für flexiblen Stand- oder Rackeinbau erhältlich.

CyberPower MBP20HVIEC6A Maintenance Bypass PDU Rack 1U, Eingang 16A- (1) IEC C19 + (2) IEC C20, Ausgang 16A- (3) Schuko für OR + OL + OLSA Rackmount. Produkttyp: Überbrückungsschalter, Befestigungstyp: Rack-montierbar, Produktfarbe: Schwarz. Eingangsspannung: 200 - 240 V, Eingangsstrom: 16 A. Nachhaltigkeitszertifikate: CE, RoHS. Konformitätsbescheinigungen: CE, RoHS. Breite: 433 mm, Tiefe: 76 mm, Höhe: 51 mm



Merkmale		Betriebsbedingungen	
Produkttyp *	Überbrückungsschalter	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Befestigungstyp	Rack-montierbar	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Produktfarbe	Schwarz	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
LED-Anzeigen	Status	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Gehäusematerial	Metall	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Rack-Kapazität	1U	Gewicht und Abmessungen	
Kompatibilität	OL1000ERTXL2U, OL1500ERTXL2U, OL2000ERTXL2U, OL3000ERTXL2U, OL2200ERTXL2U	Breite	433 mm
Energie		Tiefe	76 mm
		Höhe	51 mm
Eingangsspannung	200 - 240 V	Gewicht	1,3 kg
Eingangsstrom	16 A	Verpackungsdaten	
Nachhaltigkeit		Verpackungsbreite	245 mm
		Verpackungstiefe	500 mm
		Verpackungshöhe	66 mm
Nachhaltigkeitskonformität	✓	Paketgewicht	3,5 kg
Nachhaltigkeitszertifikate	CE, RoHS	Logistikdaten	
Zertifikate		Warentarifnummer (HS)	8537101090
Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS	Garantiezeit	3 Jahr(e)
Betriebsbedingungen			
Betriebstemperatur	0 - 40 °C		



4711027799681

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.