



Lindy 38346 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz

Marke : Lindy

Artikel-Code: 38346

Produktname : 38346

Lindy 38346. Typ: AV-Sender & -Empfänger, Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, unterstützte Kabeltypen: Cat6a. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, USB-Stecker: Micro-USB A, USB Typ-A, Digitaler optischer Audioausgangstyp: Toslink. Energiequelle: Gleichstrom, Arbeitsspannung: 24 V, Ausgangsstrom: 3,75 A. Gewicht: 1,9 kg, Empfängerdimensionen (B x T x H): 144 x 78 x 23 mm, Transmitter-Abmessungen (BxTxH): 170 x 102 x 22 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e), Verpackungsbreite: 290 mm, Verpackungstiefe: 75 mm



Merkmale		Anschlüsse und Schnittstellen	
Typ *	AV-Sender & -Empfänger	3,5 mm (1/8-inch) in	✓
Maximale Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	3,5 mm (1/8-inch) out	✓
unterstützte Kabeltypen	Cat6a	Fernbedienung (IR) input	1
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	70 m	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Chipsatz	VS300R	Energie	
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz	Energiequelle	Gleichstrom
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)	✓	Arbeitsspannung	24 V
EDID-Management	✓	Ausgangsstrom	3,75 A
CEC-Durchführung	✓	Betriebsbedingungen	
Infrarot (IR)-Frequenzbereich	20 - 60 kHz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Bandbreite	18 Gbit/s	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
HDCP	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90%
Material	Metall	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 90%
HDCP-Version	2.2	Gewicht und Abmessungen	
Produktfarbe	Schwarz	Gewicht	1,9 kg
HDBaseT zertifiziert	✓	Empfängerdimensionen (B x T x H)	144 x 78 x 23 mm
Zertifizierung	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65	Transmitter-Abmessungen (BxTxH)	170 x 102 x 22 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Menge pro Packung	1 Stück(e)
RJ-45-Eingangsanschlüsse	1	Verpackungsbreite	290 mm
RJ-45-Ausgangsanschlüsse	1	Verpackungstiefe	75 mm
HDBaseT-Port	✓	Verpackungshöhe	220 mm
Anzahl der HDMI-Ausgänge	1	Paketgewicht	2,18 kg
HDMI-Version	2.0	Verpackungsart	Box
USB-Version	2.0	Lieferumfang	
USB-Stecker	Micro-USB A, USB Typ-A	AC-Netzadapter	✓
RS-232 Eingangs-Ports	1	Mitgelieferte Kabel	Gleichstrom, IR
Optischer Audio-Digitalausgang	3	Betriebsanleitung	✓
Digitaler optischer Audioausgangstyp	Toslink	Montageblöcke enthalten	✓
		Technische Details	
		Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA



4002888383462

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.