

# Delock TOSLINK Switch 2 x TOSLINK in zu 1 x TOSLINK out

## Kurzbeschreibung

Mit diesem TOSLINK Switch von Delock können bis zu zwei TOSLINK Geräte an einem TOSLINK Verstärker betrieben werden. Mit dem Schalter am Gerät kann zwischen den TOSLINK Geräten umgeschaltet werden.



## Spezifikation

- Anschlüsse:  
Eingang:  
2 x TOSLINK Buchse S/PDIF  
1 x DC 5 V Stromanschluss  
Ausgang:  
1 x TOSLINK Buchse S/PDIF
- Unterstützte Abtastraten: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Bitrate 16 - 24 Bit
- Unterstützt alle gängigen 2.0 und 5.1 Audioformate:  
LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Metallgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 50 x 41 x 21 mm

## Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 5 V / 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:  
innen: ø ca. 2,1 mm  
außen: ø ca. 5,5 mm  
Länge: ca. 9 mm

## Systemvoraussetzungen

- Digitales optisches Audiosignal

## Packungsinhalt

- TOSLINK Switch
- Externes Netzteil

## Artikel-Nr. 18767


EAN: 4043619187676

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



## Abbildungen





| Schnittstelle               |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ausgang:                    | 1 x TOSLINK Buchse S/PDIF         |
| Eingang:                    | 1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm |
|                             | 2 x TOSLINK Buchse S/PDIF         |
| Physikalische Eigenschaften |                                   |
| Gehäusefarbe:               | schwarz                           |
| Gehäusematerial:            | Metall                            |
| Länge:                      | 50 mm                             |
| Breite:                     | 41 mm                             |
| Höhe:                       | 21 mm                             |