

TP-Link InSight S245 Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke

Marke : TP-Link

Artikel-Code: INSIGHT S245(2.8MM)

Produktname : InSight S245

- 4 MP Super-High Definition und 24h Vollfarbmodus
- Personen- und Fahrzeuganalyse
- Menschen- und Fahrzeugklassifizierung
- Intelligente Erkennung
- Intelligente Video-Verbesserungstechnologie
- Aktive Verteidigung und Zwei-Wege-Audio
- IP67 Wasserdicht und IK10 Vandalismusgeschützt
- H.265+ Kompressionstechnologie

VIGI 4MP, 2.8 mm, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 2688 x 1520, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC $\pm$ 5%, Max. 10.54 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 12.52 W, IP67, 122 x 122 x 89 mm, 0.620 kg, Weiß



Leistungen		Audio	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Audio input Kanäle	1.0 Kanäle
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Audio Kanäle	1.0 Kanäle
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Unterstützte Audioformate	G.711 A-law
Maximaler Arbeitsabstand	64 m	Samplerate	8 kHz
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Eingebautes Mikrofon	✓
Tag/ Nachtmodus	✓	Mikrofonanzahl	1
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Bereich der Bitrate	0 - 64 Kbit/s
Ansicht aus der Ferne	✓	Netzwerk	
Dynamischer Bereich	120 dB	Ethernet/LAN *	✓
Design		Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Formfaktor *	Dome	Unterstützte Netzwerkprotokolle TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP	
Befestigungstyp *	Zimmerdecke		
Produktfarbe *	Weiß		
Gehäusematerial	Metall	WLAN *	✗
Schutzfunktion	Wasserdicht	Bluetooth *	✗
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Live-View	✓
IK-Kodex	IK10	Speichermedium	
Wetterfestigkeit	✓	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Kamera		Max. Speicherkartengröße	512 GB
Kameraschwenkkontrolle	✓	Anschlüsse und Schnittstellen	
Kamera-Schwenksteuerung	✓	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Mindestbeleuchtung	0 Lux	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Betrachtungswinkel (horizontal)	110°	Sicherheit	
Betrachtungswinkel (vertikal)	58.1°	Integrierte Siren	✓
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	133.5°	Passwortschutz	✓
Neigungswinkelbereich	0 - 75°	Video-Bewegungsmelder	✓
Kamera Verschlusszeit	1/3 to 1/10000	IP-Adressen Filter	✓
Bildsensor		HTTPS-Verschlüsselung	✓
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		

Bildsensor		Sicherheit	
Vollbildverfahren	✓	Distanzerfassung	64 m
Sensor-Typ *	CMOS	Warnbenachrichtigungstyp	Push-Benachrichtigung
Objektiv		Intelligent Video Surveillance-(IVS)- System-Eigenschaften	Abnormale Geräuscherkennung, Kreuzungslinie, Erkennung von Menschen, Eindringen, Erkennung Leitungskreuzungen, Moving object, Erkennung des Eintritts in eine Region, Regionserkennung, Szenenwechsel, Fahrzeugerkennung
Abstandsfeststellung	64 m		
Abstandsbeobachtung	27 m		
Abstandserkennung	13 m		
Maximale Blendenzahl	1,6		
Abstandsermittlung	6 m		
Feste Brennweite	2,8 mm	Bewegungssensor	✓
Nachtsicht		Spiegel	✓
Nachtsicht *	✓	Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	✓
LED Typ	IR/Weiß	Digest-Authentifizierung	✓
Video		Management-Funktionen	
Maximale Auflösung *	2688 x 1520 Pixel	Web-basiertes Management	✓
Megapixel insgesamt *	4 MP	Webbrowser	✓
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Cloud-verwaltet *	✓
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Reset-Knopf	✓
Videoaufnahme	✓	Energie	
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe	Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	12,52 W
Übertragungsgeschwindigkeit	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub- Stream: H.265/H.264	DC-Ausgang Volt	12
Gegenlichtkompensation	✓	Betriebsbedingungen	
Highlight-Kompensation (HLC)	✓	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Audio		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Eingebaute Lautsprecher	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Audio-System	2-Wege	Gewicht und Abmessungen	
		Breite	122 mm
		Tiefe	122 mm
		Höhe	89 mm
		Gewicht	620 g
		Lieferumfang	
		Anzahl der Kameras *	1
		Betriebsanleitung	✓



8885020624632



0810142822589



810142822589



1210002619530

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.