



TP-Link Omada EAP683 UR 6000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)

Marke : TP-Link Produktfamilie: Omada Artikel-Code: EAP683 UR(EU)
Produktname : EAP683 UR

TP-Link Omada EAP683 UR. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 6000 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß



Merkmale		Management-Funktionen	
2,4 GHz *	✓	Upgradefähige Firmware	✓
5 GHz *	✓	Anschlüsse und Schnittstellen	
6 GHz *	✗	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Maximale Datenübertragungsrate *	6000 Mbit/s	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	1148 Mbit/s	Energie	
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	4804 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500 Mbit/s	DC Spannungsrange	12 V
Frequenzband	2.4 - 6 GHz	Design	
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at	Platzierung *	Zimmerdecke, Wand
		Produktfarbe *	Weiß
Zahl der Benutzer	510 Benutzer	Reset-Knopf	✓
Automatische Kanalwahl	✓	LED-Anzeigen	✓
Automatischer Kanalscan	✓	Antenne	
MIMO	✓	Antennentyp *	Intern
MIMO-Typ	Multi User MIMO	Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Schnelles Roaming	✓	Antenne Zunahmenniveau (max)	5 dBi
VLAN-Unterstützung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Ratenbeschränkung	✓	Breite	220 mm
Bandsteuerung	✓	Tiefe	220 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Höhe	32,5 mm
Quality of Service (QoS) Support	✓	Verpackungsdaten	
BeamForming	✓	Verpackungsart	Box

Sicherheit		Lieferumfang	
* Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Menge pro Packung	1 Stück(e)
MAC Adressen Filtern	✓	Montageset	✓
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Schnellstartübersicht	✓
Zugriffskontrollliste	✓	Betriebsbedingungen	
Management-Funktionen		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Syslog	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.