



## APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC - 8x C13, 1x C19, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 3000VA

Marke : APC

Artikel-Code: SMT3000RMI2UC

Produktname : APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC - 8x C13, 1x C19, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 3000VA



APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC - 8x C13, 1x C19, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 3000VA  
APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC - 8x C13, 1x C19, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 3000VA. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 3 kVA, Ausgangsleistung: 2700 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 9 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 547 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 3,2 min. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOL



| Merkmale                               |                          | Design                               |                                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USV-Topologie *                        | Line-Interaktiv          | Formfaktor *                         | Rackmount                                                                                         |
| Ausgangskapazität *                    | 3 kVA                    | Rack-Kapazität                       | 2U                                                                                                |
| Ausgangsleistung *                     | 2700 W                   | Kabellänge                           | 2 m                                                                                               |
| Wellenform *                           | Sine                     | Produktfarbe *                       | Schwarz                                                                                           |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) *      | 151 V                    | Display-Typ                          | LCD                                                                                               |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) *      | 302 V                    | LED-Anzeigen                         | Status                                                                                            |
| Eingangsfrequenz *                     | 50/60 Hz                 | <b>Betriebsbedingungen</b>           |                                                                                                   |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min)        | 220 V                    | Betriebstemperatur                   | 0 - 40 °C                                                                                         |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max)        | 240 V                    | Temperaturbereich bei Lagerung       | -15 - 45 °C                                                                                       |
| Automatische Spannungsregulierung      | ✓                        | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95%                                                                                           |
| Anstieg der Energiemenge               | 320 J                    | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 0 - 95%                                                                                           |
| Haltezeit (min.)                       | 4 ms                     | Höhe bei Betrieb                     | 0 - 3000 m                                                                                        |
| Haltezeit (max.)                       | 8 ms                     | Höhe bei Lagerung                    | 0 - 15000 m                                                                                       |
| Effizienz                              | 98,9%                    | <b>Zertifikate</b>                   |                                                                                                   |
| Geräuschpegel                          | 55 dB                    | Konformitätsbescheinigungen          | RoHS                                                                                              |
| Akustische Signale                     | ✓                        | Zertifizierung                       | CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOL |
| Auto-Neustart                          | ✓                        |                                      |                                                                                                   |
| Anschlüsse und Schnittstellen          |                          | Lieferumfang                         |                                                                                                   |
| AC-Steckertypen                        | C13-Koppler, C19-Koppler | Rackmontageset                       | ✓                                                                                                 |
| Stecker                                | C20-Koppler              | Mitgelieferte Kabel                  | RS-232, USB-Kabel                                                                                 |
| Anzahl der AC-Ausgänge                 | 9 AC-Ausgänge            | Management-Karte enthalten           | ✗                                                                                                 |
| Anzahl der Output IEC Jumper           | 3                        | Schnellinstallationsanleitung        | ✓                                                                                                 |
| USB Anschluss                          | ✓                        | <b>Nachhaltigkeit</b>                |                                                                                                   |
| Serielle Schnittstelle                 | ✓                        | Nachhaltigkeitszertifikate           | Green Premium                                                                                     |
| Serielle Schnittstelle                 | RJ-45                    | <b>Gewicht und Abmessungen</b>       |                                                                                                   |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1                        | Breite                               | 432 mm                                                                                            |

| Anschlüsse und Schnittstellen             |                             | Gewicht und Abmessungen                       |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| SmartSlot                                 | ✓                           | Tiefe                                         | 683 mm                      |
| SmartConnect-Anschluss                    | ✓                           | Höhe                                          | 86 mm                       |
| <b>Akku/Batterie</b>                      |                             | Gewicht                                       | 44,3 kg                     |
|                                           |                             | Verpackungsdaten                              |                             |
| Akku-/Batterietechnologie                 | Plombierte Bleisäure (VRLA) | Software-CD                                   | ✓                           |
| Batteriekapazität                         | 547 VAh                     | Mitgelieferte Software                        | Powershute Business Edition |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 3,2 min                     | Verpackungsbreite                             | 600 mm                      |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 11,5 min                    | Verpackungstiefe                              | 980 mm                      |
| Batterielebensdauer (max.)                | 5 Jahr(e)                   | Verpackungshöhe                               | 254 mm                      |
| Akkuladezeit                              | 3 h                         | Paketgewicht                                  | 51,7 kg                     |
| Hot-Swap-Batterie                         | ✓                           | Logistikdaten                                 |                             |
| Automatischer Batterietest                | ✓                           | Warentarifnummer (HS)                         | 85078000                    |
| Kaltstart                                 | ✓                           | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 2968,55                     |
|                                           |                             | Sonstige Funktionen                           |                             |
|                                           |                             | Nominale Ausgang Spannung                     | 230 V                       |
|                                           |                             | Nominale Eingang Spannung                     | 230 V                       |



0731304337348



731304337348

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.