



Entfessele Dein volles Gaming-Potenzial mit dem vielseitigen 4K GB2771UHSU Red Eagle.

Erlebe das Beste aus beiden Welten mit dem vielseitigen G-MASTER Red Eagle GB2771UHSU 27" (68.6 cm) 4K-IPS-Monitor. Genieße hochauflösende Details in 4K bei 144 Hz Bilderwiederhol frequenz für flüssige und immersive Einzelspieler-Abenteuer und wechseln Sie dann zu einer extrem reaktionsschnellen Bildwiederhol frequenz von 288 Hz bei Full-HD, wenn es Zeit für den Wettkampf ist. Mit einer MPRT-Reaktionszeit von 0.8 ms (4K 144 Hz) und NVIDIA G-SYNC-kompatibler Technologie bleibt das Gameplay klar und flüssig, ohne sichtbare Bildfehler oder Störungen.

Dieser Monitor bietet mit seinem IPS-Panel eine Helligkeit von 450 cd/m² und lebendige Farbgenauigkeit, wodurch er sich sowohl für Spiele als auch für die Erstellung von Inhalten eignet. Er ist der perfekte Allrounder, den Sie für immersives und kompetitives Gaming benötigen.

Erhältlich auch mit Standfuß ohne Höhenverstellung : [G-Master G2771HSU-B1 \(1920x1080\)](#), [G-Master G2771HS-B1 \(1920x1080\)](#) und [G-Master G2771QS-B1 \(2560x1440\)](#).



4K Klarheit für ein noch intensiveres Spielerlebnis

Die ultra HD-Auflösung sorgt für kristallklare Bilder und atemberaubende Details und erweckt dein Spiel mit unglaublicher Schärfe und Realitätsnähe zum Leben. Egal, ob du offene Welten erkundest oder online kämpfst!

Doppelte Bildwiederhol frequenz

Wechseln Sie mühelos zwischen 4K bei 144 Hz für atemberaubende, beeindruckende Bilder und FHD bei 288 Hz für ultraschnelles, wettbewerbsorientiertes Gaming. Ob Sie nun weite Welten erkunden oder jede Millisekunde nutzen möchten - Sie haben die Wahl.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	vierseitig schmaler Rahmen
Bilddiagonale	27", 68.6cm
Panel-Technologie	IPS
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 @144Hz
Dual mode	1920 x 1080 @288Hz
Bildformat	16:9
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrastverhältnis	1500:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	100M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.8ms (min.)
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B (8bit+FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 360kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.4 x 13.2"
Pixelabstand	0.155mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144Hz, 1920x1080 @288Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 DSC, max. 3840 x 2160 @144Hz, 1920x1080 @288Hz)
USB-HUB	x4 (x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5 W, Type-A), x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 5 W, Type-C))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	AMD FreeSync Premium / NVIDIA G-SYNC kompatibel
Extras	i-Style Farbe
HDR	HDR400
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedientasten	Joystick, Ein-/Aus-Taste/Menü (Mitte), hoch/Signalauswahl, runter, Links/i-Style, Nachtmodus, Blaulichtfilter, Rechts/Lautstärke
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, HDR, adaptive Synchronisation, erweiterter Kontrast, Nachtmodus, Blaulichtreduzierung, Bewegungsunschärfe, Gamma), Signaleingangsauswahl (automatisch, manuell / HDMI1, HDMI2, DP), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Benutzereinstellungen speichern (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, Schwarzabgleich), Bildeinstellung (i-Style Farbe, X-Res-Technologie, Schärfe, HDMI-Bereich, Direktantriebsmodus, Videomoduseinstellung), Sprache, Einstellungsmenü (horizontale OSD-Position, vertikale OSD-Position, OSD-Drehung, OSD-Zeit, Startlogo, Betriebsanzeigen-LED, DDCI/CI-Steuerung, USB-Aufladung), Einstellungsmenü (PIP/PBP, Dualmodus, DSC-Komprimierung), Anzeigeeinformationen, Zurücksetzen (alles zurücksetzen)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	26W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	614.5 x 417 (567) x 213mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	694 x 440 x 143mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.97kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	9kg
EAN code	4948570127139

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED