



Lindy 45624 Netzwerkkabel Rot 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)

Marke : Lindy

Artikel-Code: 45624

Produktname : 45624

- Twisted Pair Patchkabel mit RJ45-Stecker und Testbericht (100% Test)
 - Cat.6, S/FTP LSZH
 - Montageschutz durch Snagless-Stecker (Klinkenschutz)
 - Vergoldete Kontakte für dauerhaft zuverlässige Steckverbindungen und Signalintegrität
- 3m Cat.6 S/FTP LSZH Netzwerkkabel, rot

Lindy 45624 Netzwerkkabel Rot 3 m Cat6 S/FTP (S-STP):

S/FTP-SSTP Patchkabel PIMF Cat.6 mit Messprotokoll, 2x RJ45 Stecker geschirmt, Klinkenschutz und goldbeschichtete Kontakte, Gigabit kompatibel

Konfektioniertes SSTP / S/FTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)

- GHMT zertifiziert
- LSOH-Kabel
- PIMF-Kabel (Paare in Metallfolie)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ"))
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
- Farbe: rot

Lindy 45624. Kabellänge: 3 m, Kabelstandard: Cat6, Kabelschirmung: S/FTP (S-STP), Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Beschichtung Steckerkontakte: Nickel/Gold, Produktfarbe: Rot



Merkmale		Betriebsbedingungen	
Produktfarbe *	Rot	Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
Kabellänge *	3 m	Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 60 °C
Kabelstandard *	Cat6	Nachhaltigkeit	
Kabelschirmung *	S/FTP (S-STP)	Enthält nicht	Halogen
Anschluss 1 *	RJ-45	Zertifikate	
Anschluss 2 *	RJ-45	Zertifizierung	RoHS, REACH, UL
Steckverbinder 1 Geschlecht *	Stecker	Gewicht und Abmessungen	
Steckverbinder 2 Geschlecht *	Stecker	Außendurchmesser	6,2 mm
Beschichtung Steckerkontakte	Nickel/Gold	Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	11,6 x 21,5 x 8,3 mm
Abschirmung Steckverbinder	✓	Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	11,6 x 21,5 x 8,3 mm
Material der Abschirmung des Steckverbinders	Aluminium/Polyester	Verpackungsdaten	
Mantelmaterial	Raucharm halogenfrei (LSZH)	Verpackungsart	Polybag
Leitermaterial	Kupfer	Logistikdaten	
Kabel-Klasse	E	Warentarifnummer (HS)	84733080
AWG Kabelgröße	26		
Frequenz	250 MHz		
Biegeradius (min.)	1,86 cm		



4002888456241

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.