

## Yealink W70B DECT-Basisstation Grau

Marke : Yealink

Artikel-Code: 1302017

Produktname : W70B

Yealink W70B. Maximale Reichweite: 300 m, Management-Protokolle: SNTP/NTP, UDP/TCP/TLS, Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES, HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, TLS. Telefonbuchkapazität (pro Mobilteil): 1000 Eintragungen. Frequenzbereich (EU): 1880 - 1900 MHz, Frequenzbereich (US): 1920 - 1930 MHz. Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.): 100 Mbit/s. Produktfarbe: Grau, Zertifizierung: CE, FCC, REACH



| Leistungen                                   |                                                                    | Call-Management                            |                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.) * | 10                                                                 | Telefonbuch-Such-/Import-/Exportfunktion   | ✓                   |
| Maximale Reichweite                          | 300 m                                                              | Anrufliste                                 | ✓                   |
| CAT-iq                                       | 2.0                                                                | Reset-Funktion                             | ✓                   |
| Anzahl der VoIP-Konten                       | 10                                                                 | Notruf                                     | ✓                   |
| Management-Protokolle                        | SNTP/NTP, UDP/TCP/TLS                                              | Shared Call Appearance (SCA)               | ✓                   |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen          | AES, HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, TLS                         | Systemprotokoll-Export                     | ✓                   |
| DECT-Normen                                  | CAT-iq2.0                                                          | Antenne                                    |                     |
| Sprachcodec                                  | AGC, AJB, AMR-WB, CNG, G.722, G.726, G.729, G.729A, PLC, VAD, iLBC | Frequenzbereich (EU)                       | 1880 - 1900 MHz     |
| Netzstandard                                 | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af                | Frequenzbereich (US)                       | 1920 - 1930 MHz     |
| Geeignet für Hörgeräte                       | ✓                                                                  | Anschlüsse und Schnittstellen              |                     |
| Warteschleifenfunktion                       | ✓                                                                  | Ethernet/LAN                               | ✓                   |
| XML-Browser                                  | ✓                                                                  | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)     | 1                   |
| Automatische Bereitstellung                  | ✓                                                                  | Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) | 100 Mbit/s          |
| Call-Management                              |                                                                    | Design                                     |                     |
| Telefonkonferenz                             | ✓                                                                  | Produktfarbe                               | Grau                |
| Anzahl paralleler Konferenzen                | 3                                                                  | Vollduplex                                 | ✓                   |
| Telefonbuchkapazität (pro Mobilteil)         | 1000 Eintragungen                                                  | Wandmontage                                | ✓                   |
| Anzahl simultaner Anrufe (max)               | 20                                                                 | LED-Anzeigen                               | ✓                   |
| Anonymer Anruf                               | ✓                                                                  | Zertifizierung                             | CE, FCC, REACH      |
| Anonyme Anrufabweisung                       | ✓                                                                  | Energie                                    |                     |
| Anklopfen                                    | ✓                                                                  | Eingangsspannung                           | 100 - 240 V         |
| Anrufumleitung                               | ✓                                                                  | Ausgangsspannung                           | 5 V                 |
| Anrufer-Identifikation                       | ✓                                                                  | Ausgangsstrom                              | 0,6 A               |
| Remote-Telefonbuch                           | ✓                                                                  | Betriebsbedingungen                        |                     |
| Anruftransfer                                | ✓                                                                  | Betriebstemperatur                         | 0 - 40 °C           |
| Anruf halten                                 | ✓                                                                  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb       | 10 - 95%            |
| Umschalten zwischen Anrufen                  | ✓                                                                  | Gewicht und Abmessungen                    |                     |
| Stumm-Funktion                               | ✓                                                                  | Abmessungen (BxTxH)                        | 130 x 100 x 25,1 mm |
| Kurzwahlen                                   | ✓                                                                  | Gewicht                                    | 3,61 kg             |
| Integrierter Anrufbeantworter                | ✓                                                                  | Verpackungsbreite                          | 174 mm              |
| Wahlwiederholung                             | ✓                                                                  | Verpackungstiefe                           | 180 mm              |
|                                              |                                                                    | Verpackungshöhe                            | 63 mm               |

| Call-Management                        |   | Gewicht und Abmessungen |         |
|----------------------------------------|---|-------------------------|---------|
| Funktion Wartenachricht ausgeben (MWI) | ✓ | Paketgewicht            | 4,15 kg |
|                                        |   | Lieferumfang            |         |
|                                        |   | Schnellstartübersicht   | ✓       |
|                                        |   | Stromadapter enthalten  | ✓       |



6938818307254

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.