



APC Easy UPS On-Line, 3kVA/2,7kW, Rackmontage 4HE, 230V, 6x IEC C13 Ausgänge, Intelligenter Kartensteckplatz, LCD, verlängerte Laufzeit, mit Rackkit

Marke : APC

Artikel-Code: SRV3KRILRK-E

Produktname : APC Easy UPS On-Line, 3kVA/2,7kW, Rackmontage 4HE, 230V, 6x IEC C13 Ausgänge, Intelligenter Kartensteckplatz, LCD, verlängerte Laufzeit, mit Rackkit

APC Easy UPS On-Line, 3kVA/2,7kW, Rackmontage 4HE, 230V, 6x IEC C13 Ausgänge, Intelligenter Kartensteckplatz, LCD, verlängerte Laufzeit, mit Rackkit
APC Easy UPS On-Line, 3kVA/2,7kW, Rackmontage 4HE, 230V, 6x IEC C13 Ausgänge, Intelligenter Kartensteckplatz, LCD, verlängerte Laufzeit, mit Rackkit. Ausgangskapazität: 3 kVA, Ausgangsleistung: 2700 W, Wellenform: Sine. AC-Steckertypen: IEC 60320, Stecker: C20-Koppler. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Akku-/Batteriespannung: 72 V, Akkuladezeit: 5,5 h. Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 4U. Breite: 437 mm, Tiefe: 632 mm, Höhe: 172 mm

Merkmale		Design	
Ausgangskapazität *	3 kVA	Rack-Kapazität	4U
Ausgangsleistung *	2700 W	Produktfarbe *	Schwarz
Wellenform *	Sine	Betriebsbedingungen	
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	105 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
Eingangsfrequenz *	40 - 70 Hz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	230 V	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Output Frequenz	50/60 Hz	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Anstieg der Energiemenge	600 J	Lieferumfang	
Wärmeableitung	910 BTU/h	Management-Karte enthalten	✗
Crest-Faktor	3:1	Gewicht und Abmessungen	
Geräuschpegel	53 dB	Breite	437 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Tiefe	632 mm
AC-Steckertypen	IEC 60320	Höhe	172 mm
Stecker	C20-Koppler	Gewicht	52,2 kg
SmartSlot	✓	Verpackungsdaten	
SmartConnect-Anschluss	✗	Verpackungsbreite	700 mm
Akku/Batterie		Verpackungstiefe	600 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungshöhe	480 mm
Akku-/Batteriespannung	72 V	Paketgewicht	66,7 kg
Akkuladezeit	5,5 h	Logistikdaten	
		Garantiezeit	2 Jahr(e)



0731304450986



731304450986



8592978630867



5715328165489

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.