

Delock Konverter Ethernet LAN TCP/IP > Seriell RS-232

Beschreibung

Mit diesem TCP/IP Ethernet zu RS-232 Konverter von Delock haben Sie die Möglichkeit serielle Geräte auf RS-232 Basis in Ihr Netzwerk einzubinden und zu steuern. Der Konverter ist für die Hutschienenmontage geeignet.



-25°C +65°C

Artikel-Nr. 62504

EAN: 4043619625048

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
Host: 1 x RJ45 Buchse
Gerät: 1 x D-Sub 9 Pin Seriell RS-232 Stecker
1 x DC Strombuchse 1,3 x 3,5 mm
1 x 2 Pin Terminalblock für Stromversorgung
- Datentransferraten:
Fast Ethernet bis zu 100 Mb/s
RS-232 bis zu 460 Kb/s
- LEDs zur Anzeige der TX / RX Aktivität und Stromversorgung
- Reset-Taste
- ± 15 kV ESD Absicherung auf allen Signal Pins
- Stromaufnahme: 97 mA / 2328 mW
- Stromversorgung mit 10 ~ 30 V über Terminalblock oder DC Anschluss
- Maße DC-Buchse: 1,35 x 3,5 mm (Masse außen, Plus innen)
- Betriebstemperatur: - 25° ~ 65° C
- Lagerungstemperatur: - 40° ~ 85° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 ~ 95 % (nicht kondensierend)
- Gehäuse: Kunststoff
- Maße (LxBxH): ca. 94 x 54 x 22 mm


Systemvoraussetzungen

- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025
- Eine freie Ethernet Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- Halterung für Hutschiene (Montagesatz)
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	Ethernet RS-232 (EIA / TIA) TCP/IP
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-Bit Windows 8 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11 Windows Server 2022 Windows Server 2025
LED Anzeige:	PWR / RXD / TXD
Schutz:	ESD (Elektrostatistische Entladungen)

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
Anschluss 2:	1 x RJ45 Buchse
Anschluss 3:	1 x DC Strombuchse
Anschluss 4:	1 x 2 Pin Terminalblock

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	460,8 Kbps Ethernet bis zu 10 Mbps Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
Betriebstemperatur:	-35 °C ~ 85 °C
Luftfeuchtigkeit:	0 ~ 90 %
Datenübertragung:	asynchron vollduplex
Spannungsversorgung:	10 V - 30 V
Stromaufnahme:	90 mA

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gewicht:	67 g
Länge:	94 mm
Breite:	54 mm
Höhe:	34 mm

Netzteil

Netzteilanschluss:	DC Stecker 3,5 mm x 1,35 mm
--------------------	-----------------------------

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

