

CyberPower VP1000EILCD Line-Interactive USV 1000VA/550W USB (HID), AVR, LCD, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) IEC

Marke : CyberPower

Artikel-Code: VP1000EILCD

Produktname : VP1000EILCD Line-Interactive USV 1000VA/550W USB (HID), AVR, LCD, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) IEC

- Line-interactive USV Topologie
- Simulierter Sinuswellen-Ausgang
- LCD-Statusanzeige
- USB-Kommunikationsanschluss
- Serieller Kommunikationsanschluss
- Energiesparende Technologie
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Datenübertragung
- Überspannungs- und Blitzschutz
- PowerPanel Verwaltungssoftware

VP1000EILCD Line-Interactive USV 1000VA/550W USB (HID), AVR, LCD, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) IEC

CyberPower VP1000EILCD Line-Interactive USV 1000VA/550W USB (HID), AVR, LCD, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) IEC. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1 kVA, Ausgangsleistung: 550 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 6 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 1 min, Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 9 min. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Kunststoff. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, EAC



Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	1 min
Ausgangskapazität *	1 kVA	Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	9 min
Ausgangsleistung *	550 W	Akkuladezeit	8 h
Wellenform *	Sine	Design	
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	167 V	Formfaktor *	Tower
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	295 V	Gehäusematerial	Kunststoff
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	230 V	Display-Typ	LCD
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	230 V	LED-Anzeigen	✓
Output Frequenz	50/60 Hz	Betriebsbedingungen	
Automatische Spannungsregulierung	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Stromstärke (maximal)	4,35 A	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
Anstieg der Energiemenge	450 J	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Reaktionszeit	4 ms	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 90%
EMI/RFI Lautstärkefilter	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Druckanstiegsschutz	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 3000 m
Überspannungsschutz-Funktionen	Netzwerk, Telefon	Zertifikate	
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Akustische Signale	✓	Zertifizierung	CE, EAC
Akustische Alarm-Modi	Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Lieferumfang	
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Gewicht und Abmessungen	
Stecker	C14-Koppler	Breite	100 mm
Anzahl der AC-Ausgänge	6 AC-Ausgänge	Tiefe	260 mm
USB Anschluss	✓	Höhe	227 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Modem (RJ-11) Port	1	Gewicht	6,23 kg
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungsdaten	
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Verpackungsbreite	300 mm
Akku/Batterie		Verpackungstiefe	143 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungshöhe	335 mm
		Paketgewicht	6,8 kg
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	8504408590
		Ursprungsland	China



4712856274875

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.