


QNAP TVS-H874T-I7-32G NAS & Speicherserver Tower Intel® Core™ i7 32 GB DDR4 0 TB QNAP QTS Schwarz

Marke : QNAP

Artikel-Code: TVS-H874T-I7-32G

Produktname : TVS-H874T-I7-32G

QNAP TVS-H874T-I7-32G. Typ: NAS. Gehäusotyp: Tower. Geräteklasse: Home & Home Office. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR4. Gesamte installierte Speicherkapazität: 0 TB. Installiertes Betriebssystem: QNAP QTS



Speichermedium		Design	
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	Serial ATA II, Serial ATA III	Display-Typ	LCD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2.5,3.5,M.2	Kabelsperre-Slot	✓
Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze	2	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
RAID-Unterstützung *	✓	Leistungen	
RAID Level	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Typ *	NAS
Online-RAID-Erweiterung	✓	Geräteklasse *	Home & Home Office
RAID-Neuaufbau	✓	Backup-Funktion *	✓
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte	✓	Backup-Funktionen	Cloud, iSCSI LUN
Unterstützte Dateisysteme	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4	Alarm	✓
Installierte Speichertreiber *	✗	Schnappschuss	✓
Gesamte installierte Speicherkapazität *	0 TB	Management-Protokolle	SNMP V2, V3
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke *	8	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, TLS
Typ des installierten Speicherlaufwerks *	✗	Zugriffkontrollliste	✓
Unterstützte Speicherlaufwerke *	HDD & SSD	Reset-Knopf	✓
Disk-Roaming	✓	Ein-/Ausschalter	✓
Prozessor		Integrierter FTP-Server	✓
Prozessorhersteller *	Intel	Unterstützter Browser	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Prozessorfamilie *	Intel® Core™ i7	Systemprotokoll	✓
Anzahl Prozessorkerne	12	Hot Spare	✓
Prozessor-Threads	20	Datenträger-Überprüfung	✓
Eingebautes Grafikkartenmodell	Intel UHD Graphics 770	S.M.A.R.T. Unterstützung	✓
Speicher		Gemeinsamer Ordner	Thick, Thin
Speicherkapazität *	32 GB	USB-Kopie-Funktion	✓
Interner Speichertyp	DDR4	Software	
Maximum unterstützte RAM	64 GB	Installiertes Betriebssystem *	QNAP QTS
Speicherkartensteckplätze	2	Version des Betriebssystems	QTS 5.1.0
Memory Formfaktor	SO-DIMM	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Flash-Speicher	5000 MB	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04

Netzwerk		Software	
Ethernet/LAN *	✓	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500 Mbit/s		
DHCP-Server	✓		
iSCSI-Unterstützung	✓		
Wake-on-LAN bereit	✓		
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6		
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Anschlüsse und Schnittstellen		Unterstützung anderer Betriebssysteme	IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10
USB Anschluss *	✓		
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2	Energie	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1	Platzierung der Stromversorgung	Eingebaut
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Kapazität der Stromversorgungseinheit	350 W
HDMI-Version	1.4b	Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	104,35 W
Gleichzeitige Verbindungen	3500	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	62,668 W
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Design		Gewicht und Abmessungen	
Gehäusetyp *	Tower	Breite *	329,3 mm
Kühlung *	Aktiv	Tiefe *	280,8 mm
Produktfarbe	Schwarz	Höhe *	188,2 mm
Anzahl Lüfter	3 Lüfter	Gewicht	7,34 kg
Lüfterdurchmesser	12 cm	Verpackungsbreite	295 mm
Durchmesser Lüfter 2	6 cm	Verpackungstiefe	390 mm
LED-Anzeigen	HDD, LAN, M.2, Status, USB	Verpackungshöhe	417 mm
Eingebautes Display	✓	Paketgewicht	8,99 kg
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	AC, LAN (RJ-45)
		Anzahl Stromkabel	1
		Anzahl von Schrauben	56
		Verpackungsart	Box
		Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
		Sonstige Funktionen	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4711103082393



0885022024742



885022024742

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.