

CyberPower OLS4KERT4UA-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 4 kVA 3800 W 15 AC-Ausgänge

Marke : CyberPower

Artikel-Code: OLS4KERT4UA-IEC

Produktname : OLS4KERT4UA-IEC

- Online (Doppelwandler) USV Topologie
- Hoher Ausgangsleistungsfaktor
- Überlastschutz
- Konfigurierbarer Ladestrom
- Automatische Erkennung externer Batteriemodule
- Kippbares LCD-Panel
- Relais-Trockenkontakt
- SNMP / HTTP-Fernverwaltungsfähigkeit (optional)
- Rack / Tower Konfiguration
- ECO Betrieb
- Versorgung mit reiner Sinuswelle
- Keine Umschaltzeit
- Externe Batterieerweiterung (EBM)
- LCD-Farbdisplay
- Notausschaltung (EPO) Anschluss
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Mehrere Steckdosentypen (optional)

Doppelwandler Online USV 4000VA/3800W Rack/Tower 4U, ECO Mode, LCD, USB, Smart-Slot für opt. Netzwerkkarten, integrierte Parallel Card, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung inkl. 19" Railkit



Merkmale		Anschlüsse und Schnittstellen	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	SmartSlot	✓
Ausgangskapazität *	4 kVA	Akku/Batterie	
Ausgangsleistung *	3800 W	Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Wellenform *	Reiner Sinus	Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	6 min
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	110 V	Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	15 min
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Akkuladezeit	4 h
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Ladestrom	4 A
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	200 V	Hot-Swap-Batterie	✓
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Design	
Output Frequenz	50/60 Hz	Formfaktor *	Rackmount/Tower
Regulierung der Ausgangsfrequenz	0.5 Hz	Gehäusematerial	Metall
Regulierung der Ausgangsspannung	1%	Rack-Kapazität	4U
Stromstärke (maximal)	20 A	Kühlung	Aktiv
Anstieg der Energiemenge	1335 J	Eingebauter Ventilator	✓
Wärmeableitung	1777 BTU/h	Produktfarbe *	Schwarz
Anzahl der Eingangs-Phasen	1	Steuerung	Tasten
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1	Display-Typ	LCD
Wirkungsgrad (ECO-Modus)	98%	LED-Anzeigen	✓
Eingangs-Leistungsfaktor	0,99	Betriebsbedingungen	
Ausgangs-Leistungsfaktor	0,95	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Crest-Faktor	3:1	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
ECO-Modus	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Notstrom Aus (EPO)	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)	1,5%	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)	2%		
EMI/RFI Lautstärkefilter	✓		

Merkmale		Zertifikate	
Energiequelle	AC	Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS
Herausnehmbarer Stromkabel	✓	Nachhaltigkeit	
Buchsen Hauptschalter	✓	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler, Terminal	Breite	433 mm
Stecker	Terminal	Tiefe	661 mm
Anzahl der AC-Ausgänge	15 AC-Ausgänge	Höhe	171 mm
USB Anschluss	✓	Gewicht	55 kg
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Verpackungsdaten	
USB-Port-Typ	USB Typ-B	Verpackungsbreite	575 mm
Serielle Schnittstelle	✓	Verpackungstiefe	890 mm
Serielle Schnittstelle	RS-232	Verpackungshöhe	404 mm
Anzahl serielle Anschlüsse	3	Paketgewicht	73 kg
RS-232 port	3	Verpackungsart	Box
Notaus-Steckverbinder (EPO)	✓	Logistikdaten	
		Ursprungsland	China
		Sonstige Funktionen	
		Nominale Eingang Spannung	230 V
		Überlastung Schutz	✓
		Anzahl Verzögerungserweiterungseinheiten (max.)	4



4711027791784

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date