

# MDR Stecker 50 Pin Lötanschluss mit Gehäuse

## Beschreibung

Dieser abgeschirmte MDR (Mini D Ribbon) Stecker mit Lötanschluss von Delock eignet sich für die Kabelmontage und E/A Anwendungen.

## Schutz durch Gehäuse

Das Kunststoffgehäuse schützt den Stecker vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

## Zugentlastung

Die anschraubbare Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.



## Artikel-Nr. 66635

EAN: 4043619666355

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse: 1 x MDR 50 Stecker (2-reihig) mit Lötanschluss
- Rastermaß: 1,27 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 30 bis 24 AWG
- Kontaktbeschichtung: vergoldet, vernickelt
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-0
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Maße (LxBxH): ca. 50,0 x 41,1 x 12,7 mm

## Packungsinhalt

- MDR Stecker
- Gehäuse 2-teilig
- Zugentlastung 2-teilig
- 4 x Schraube
- 2 x Sicherungsschrauben
- 2 x Mutter

## Schnittstelle

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Anschluss: | MDR 50 Stecker (2-reihig) mit Lötanschluss |
|------------|--------------------------------------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Rastermaß:         | 1,27 mm     |
| Gehäusematerial:   | Kunststoff  |
| Leiterquerschnitt: | 30 - 24 AWG |
| Länge:             | 39,0 mm     |
| Breite:            | 29,5 mm     |
| Höhe:              | 12,7 mm     |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |

