

ZYXEL

Zyxel GS1200-5HPV3 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Desktop Grau



Marke : Zyxel

Artikel-Code: GS1200-5HPV3-EU0101F

Produktname : GS1200-5HPV3

Zyxel GS1200-5HPV3. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 10 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE.... Netzstecker: DC-Anschluss. Power over Ethernet (PoE). Formfaktor: Desktop

Management-Funktionen		Multicast-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed	Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen	128
Switch-Ebene	L2	Design	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Rack-Einbau *	✗
Web-basiertes Management	✓	Stapelbar *	✗
Anschlüsse und Schnittstellen		Formfaktor	Desktop
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	5	Produktfarbe	Grau
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	LED-Anzeigen	✓
Netzstecker	DC-Anschluss	Leistungen	
Netzwerk		Ventilatorlos	✓
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	1730334 h
10G-Unterstützung *	✗	Energie	
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Energiequelle *	AC/PoE
Port-Spiegelung	✓	Netzteil enthalten *	✓
Vollduplex	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Stromverbrauch (max.)	4,153 W
VLAN-Unterstützung	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Datenübertragung		Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	4
Routing-/Switching-Kapazität *	10 Gbit/s	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	68 W
Transferrate	7,44 Mpps	Betriebsbedingungen	
MAC-Adressentabelle *	4000 Eintragungen	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Jumbo-Frames	15	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Datenpaket-Pufferspeicher	0,192 MB	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
Sicherheit		Wärmeableitung	44,788 BTU/h
DHCP-Funktionen	DHCP client	Gewicht und Abmessungen	
IGMP-Snooping	✓	Breite	155 mm
Passwortschutz	✓	Tiefe	85 mm
Warteschleifenplanungs-Algorithmen	Weighted Round Robin (WRR)	Höhe	26 mm
		Gewicht	274 g

Multicast-Funktionen		Zertifikate	
Multicast Unterstützung	✓	Zertifizierung	CE-LVD, BSMI CE, EAC, FCC, BSMI Class B



4718937649815

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.