



2m 4K60Hz HDMI-Kabel, Flexibel

No.: 37317

HDMI® Stecker an Stecker

Beschreibung

- Flexibles HDMI® Kabel mit einem weichen PVC-Mantel
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Dreifach geschirmtes Kabel, 28AWG-Kupfer
- Unterstützt 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Das flexible HDMI®-Kabel von Lindy hat einen weichen PVC-Mantel, der enge und scharfe Kurven ermöglicht, wo ein herkömmliches Kabel nicht hinkommen würde. Ganz gleich, ob Sie in beengten Räumen hinter Fernsehern, in Medienschränken oder in professionellen AV-Einrichtungen arbeiten. Diese Flexibilität gewährleistet eine schnelle und problemlose Installation selbst in den engsten Bereichen, ohne die Signalintegrität zu beeinträchtigen.

Das Kabel verfügt über eine dreifach geschirmte Konstruktion mit 28AWG blankem Kupfer für eine erstklassige Leistung mit Goldsteckern und goldfarbenen Kontakten, um die Signalintegrität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Mit einer Bandbreite von 18 Gbps unterstützt das Lindy flexible HDMI® UHD-Auflösungen von bis zu 3840x2160@60Hz 4:4:4 8-bit. Außerdem werden bis zu 32 Audiokanäle einschließlich Dolby® True HD und DTS-HD Master Audio übertragen.

Das Lindy flexible HDMI® Kabel ist in Längen von 0.5 bis 5m erhältlich.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI® Typ A Stecker
- Steckverbinder B: HDMI® Typ A Stecker
- Gehäusematerial: Soft PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Vergoldung
- Pinkonstruktion: Kupfer-Legierung
- Beschichtung des Pins: Vergoldet
- Abmessungen: [WxDxH]: 20.3 x 35.8 x 10.5mm (0.79 x x 0.41in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 2m (6.56ft)
- Standard: High Speed HDMI®
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund

Manteldurchmesser (außen): 7.8mm [0.30in]
Mantelmaterial: Soft PVC
Leitermaterial: Bare Copper
Leitermaße: 28AWG
Schirmung: Aluminumfolie
Geflechtabschirmung: Aluminum-Magnesium

Spezifikationen

Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
Maximale Auflösung: 3840x2160@60hz 4:4:4, 8bit
Nominale Dämpfung:
300kHz~825MHz<5dB
825MHz~2.475GHz<5dB
2.475GHz~4.125GHz<12dB
4.125GHz~5.1GHz<20dB
Minimaler Biegeradius: 78mm
Betriebstemperatur: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]
Lagertemperatur: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]
ATC Genehmigt: Nein

Sonstiges

Verpackungstyp: Polybag
Garantie: 10
Produktkonformität: RoHS & REACH, UL, Kalifornien Proposition 65

Verkaufsinformationen

No.: 37317
EAN: 4002888373173

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

37315 - 0.5m [1.64ft]
37316 - 1m [3.28ft]
37317 - 2m [6.56ft]
37318 - 3m [9.84ft]
37319 - 5m [16.44ft]