

ASUS ProArt OLED PA32UCDM Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Silber

Marke : ASUS

Produktfamilie: ProArt OLED

Artikel-Code: 90LM03HE-B01K70

Produktname : ProArt OLED
PA32UCDM

ProArt Display OLED PA32UCDM 32 Zoll Professional Monitor ((31,5 Zoll sichtbar), 4K UHD (3840 x 2160), QD-OLED, Ultra-schlank, 240Hz, 0,1ms, Automatische Kalibrierung, HDR-10, HLG, Dolby Vision, 99% DCI-P3, $\Delta E < 1$, Thunderbolt 4 PD 96W, Calman Ready, ColourSpace Integration, Ergonomischer Ständer)
ASUS ProArt OLED PA32UCDM. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 0,1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	80 cm (31.5")	USB Power Delivery	✓
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	USB-Stromversorgung bis zu	96 W
HD-Typ *	4K Ultra HD	HDMI *	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Bildschirmtechnologie *	QD-OLED	HDMI-Version	2.1
Panel-Typ *	OLED	Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
Touchscreen *	✗	Kopfhörerausgang *	✗
Helligkeit (peak)	1000 cd/m²	HDCP	✓
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²	HDCP-Version	2.3
Reaktionszeit *	0,1 ms		
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)		
Blendfreier Bildschirm	✓		
Bildschirmform *	Flach		
Kontrastverhältnis *	1500000:1		
Kontrastverhältnis (dynamisch)	1500000:1		
Maximale Bildwiederholrate *	240 Hz		
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben		
Pixel Abstand	0,182 x 0,182 mm		
Pixeldichte	140 ppi		
Sichtbare Größe (horizontal)	69,9 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	39,5 cm		
Digital horizontale Frequenz	15 - 583 kHz		
Digital vertikale Frequenz	48 - 240 Hz		
Bildschirmdiagonale (cm)	80 cm		
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓		
		Ergonomie	
		VESA-Halterung *	✓
		Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
		Wandmontage	✓
		Kabelsperr-Slot *	✓
		Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
		Höhenverstellung *	✓
		Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
		Pivot	✓
		Pivot Winkel	-90 - 90°
		Neigungsverstellung	✓
		Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
		Bild-in-Bild	✓
		Energie	
		Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
		Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
		Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	29 kWh

Bildschirm		Energie	
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	38 kWh
Farbraumstandard	DCI-P3, sRGB	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	32 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Farbpalette DCI-P3	99%	Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
Leistungen		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Flimmerfreie Technologie	✓	Energieeffizienzskala	A bis G
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gewicht und Abmessungen	
Multimedia		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	717,3 mm
Anzahl der Lautsprecher	2	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	228 mm
RMS-Leistung	6 W	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	602,5 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	9 kg
Integrierte Kamera *	✗	Breite (ohne Standfuß)	717,3 mm
Design		Tiefe (ohne Standfuß)	42,4 mm
Marktpositionierung *	Professionell	Höhe (ohne Standfuß)	422,3 mm
Produktfarbe *	Silber	Gewicht (ohne Standfuß)	6,5 kg
Fußfarbe	Silber	Verpackungsdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsbreite	820 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungstiefe	282 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Verpackungshöhe	577 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	1	Paketgewicht	16,6 kg
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Verpackungsart	Box
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
		Sonstige Funktionen	
		Markenspezifische Technologien	ASUS OLED Care



4711387564714



0197105564718



197105564718



0197105564688



197105564688

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.