

## TP-Link VIGI C445 Turret IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1520 Pixel Decke/Wand

**Marke :** TP-Link

**Produktfamilie:** VIGI

**Artikel-Code:** VIGI-C455-4MM

**Produktname :** C445

TP-Link VIGI C445. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Turret. Mindestbeleuchtung: 0,005 Lux, Betrachtungswinkel (horizontal): 80.4°, Betrachtungswinkel (vertikal): 41.8°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Abstandsfeststellung: 80 m, Abstandsbeobachtung: 33 m, Abstandserkennung: 16 m



| Leistungen                                          |                      | Video                              |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ *                                               | IP-Sicherheitskamera | Maximale Auflösung *               | 2688 x 1520 Pixel                                                                              |
| Unterstützte Positionierung *                       | Innen & Außen        | Megapixel insgesamt *              | 4 MP                                                                                           |
| Übertragungstechnik *                               | Kabelgebunden        | Videokompressionsformate           | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                                                   |
| Wide Dynamic Range (WDR)                            | ✓                    | Unterstützte Grafik-Auflösungen    | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2550 x 1440, 2688 x 1520 |
| Tag/ Nachtmodus                                     | ✓                    | Bis zu 30 Frames pro Sekunde       | 60 fps                                                                                         |
| Infrarot (IR)-Abschaltfilter                        | ✓                    | Geräuschunterdrückung              | ✓                                                                                              |
| Dynamischer Bereich                                 | 120 dB               | Geräuschunterdrückungstechnologie  | 3D-Rauschunterdrückung                                                                         |
| Design                                              |                      | Bitratenkontrolle                  | Konstante Bitrate (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                       |
| Formfaktor *                                        | Turret               | Übertragungsgeschwindigkeit        | 6 Mbps                                                                                         |
| Befestigungstyp *                                   | Decke/Wand           | Region of Interest-(ROI)-Kodierung | ✓                                                                                              |
| Produktfarbe *                                      | Weiß                 | Smart-IR                           | ✓                                                                                              |
| Gehäusematerial                                     | Metall, Kunststoff   | Audio                              |                                                                                                |
| Internationale Schutzart (IP-Code)                  | IP67                 | Eingebaute Lautsprecher            | ✓                                                                                              |
| Kamera                                              |                      | Samplerate                         | 8 kHz                                                                                          |
| Kameraschwenkkontrolle                              | ✓                    | Rauschverhältnis (SNR)             | 52 dB                                                                                          |
| Kamera-Schwenksteuerung                             | ✓                    | Eingebautes Mikrofon               | ✓                                                                                              |
| Mindestbeleuchtung                                  | 0,005 Lux            | Bereich der Bitrate                | 64 - 64 Kbit/s                                                                                 |
| Betrachtungswinkel (horizontal)                     | 80.4°                | Netzwerk                           |                                                                                                |
| Betrachtungswinkel (vertikal)                       | 41.8°                | Ethernet/LAN *                     | ✓                                                                                              |
| Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal          | 98.7°                | Ethernet Schnittstellen Typ        | Schnelles Ethernet                                                                             |
| Neigungswinkelbereich                               | 0 - 85°              | Unterstützte Netzwerkprotokolle    | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS                       |
| Schwenkbereich                                      | 0 - 360°             |                                    |                                                                                                |
| Kamera Verschlusszeit                               | 1/3 - 1/10000 s      |                                    |                                                                                                |
| Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre | 4                    |                                    |                                                                                                |

| Bildsensor                   |                          | Anschlüsse und Schnittstellen          |             |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Größe des Bildsensors        | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1           |
| Vollbildverfahren            | ✓                        | Sicherheit                             |             |
| Sensor-Typ *                 | CMOS                     | Passwortschutz                         | ✓           |
| Objektiv                     |                          | IP-Adressen Filter                     | ✓           |
| Anzahl der Linsen *          | 1                        | Datenschutz                            | ✓           |
| Abstandsfeststellung         | 80 m                     | Digest-Authentifizierung               | ✓           |
| Abstandsbeobachtung          | 33 m                     | Energie                                |             |
| Abstandserkennung            | 16 m                     | Energiequelle *                        | Gleichstrom |
| Objektivdurchmesser          | 4 mm                     | Stromverbrauch (max.)                  | 10,1 W      |
| Brennweitenbereich           | 4 mm                     | Betriebsbedingungen                    |             |
| Maximale Blendenzahl         | 1,6                      | Betriebstemperatur                     | -30 - 60 °C |
| Abstandsermittlung           | 8 m                      | Temperaturbereich bei Lagerung         | -40 - 60 °C |
| Minimale Blendenzahl         | 1,6                      | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb   | 0 - 95%     |
| Feste Brennweite             | 4 mm                     | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung          | 0 - 95%     |
| Nachtsicht                   |                          | Gewicht und Abmessungen                |             |
| Nachtsicht *                 | ✓                        | Breite                                 | 111 mm      |
| Nachtsichtdistanz            | 30 m                     | Tiefe                                  | 111 mm      |
| LED Typ                      | IR                       | Höhe                                   | 83,7 mm     |
| Anzahl der Beleuchtungs-LEDs | 4                        | Gewicht                                | 480 g       |
| Infrarot-Wellenlänge         | 850 nm                   | Lieferumfang                           |             |
|                              |                          | Anzahl der Kameras *                   | 1           |



4895252506907

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.