



## LevelOne GVT-2010 Netzwerk Medienkonverter Schwarz

Marke : LevelOne

Artikel-Code: GVT-2010

Produktname : GVT-2010

LevelOne GVT-2010. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: 100BASE-TX, 1000BASE-T. Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 30000 h. LED-Anzeigen: Aktivität, FDX, Link, Leistung, Produktfarbe: Schwarz. Optischer Kabelverbinder: SFP, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Eingangsspannung: 90 - 264 V, Ausgangsspannung: 5 V, Ausgangsstrom: 2 A



| Netzwerk                                         |                                                                                             | Anschlüsse und Schnittstellen                     |             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Netzstandard                                     | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 1           |
| Ethernet LAN Datentransferraten                  | 10,100,1000 Mbit/s                                                                          | Energie                                           |             |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie          | 100BASE-TX, 1000BASE-T                                                                      | Eingangsspannung                                  | 90 - 264 V  |
| Ethernet-Kabel Verkabelungstechnologie           | 1000BASE-LX, 1000BASE-SX                                                                    | Ausgangsspannung                                  | 5 V         |
| Jumbo Frames Unterstützung                       | ✓                                                                                           | Ausgangsstrom                                     | 2 A         |
| Jumbo-Frames                                     | 9000                                                                                        | Gewicht und Abmessungen                           |             |
| Unterstützung Datenflusssteuerung                | ✓                                                                                           | Breite                                            | 94 mm       |
| VLAN-Unterstützung                               | ✓                                                                                           | Tiefe                                             | 71 mm       |
| Auto MDI/MDI-X                                   | ✓                                                                                           | Höhe                                              | 26 mm       |
| Store-and-Forward                                | ✓                                                                                           | Gewicht                                           | 220 g       |
| Duplex-System                                    | Voll, Halb                                                                                  | Betriebsbedingungen                               |             |
| Leistungen                                       |                                                                                             | Betriebstemperatur                                | -10 - 60 °C |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 30000 h                                                                                     | Temperaturbereich bei Lagerung                    | -40 - 85 °C |
| Merkmale                                         |                                                                                             | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb              | 5 - 90%     |
| Eingebaut *                                      | ✗                                                                                           | Lieferumfang                                      |             |
| Web-basiertes Management                         | ✓                                                                                           | Betriebsanleitung                                 | ✓           |
| LED-Anzeigen                                     | Aktivität, FDX, Link, Leistung                                                              | Verpackungsdaten                                  |             |
| Produktfarbe                                     | Schwarz                                                                                     | Verpackungsbreite                                 | 120 mm      |
| Anschlüsse und Schnittstellen                    |                                                                                             | Verpackungstiefe                                  | 55 mm       |
| Übertragungstechnik                              | Kabelgebunden                                                                               | Verpackungshöhe                                   | 235 mm      |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)           | 1                                                                                           | Paketgewicht                                      | 430 g       |
| Anzahl Faseranschlüsse                           | 1                                                                                           | Zertifikate                                       |             |
| Optischer Kabelverbinder *                       | SFP                                                                                         | Konformitätsbescheinigungen                       | RoHS        |
|                                                  |                                                                                             | Zertifizierung                                    | CE, FCC     |
|                                                  |                                                                                             | Logistikdaten                                     |             |
|                                                  |                                                                                             | Warentarifnummer (HS)                             | 85176990    |



4015867195192

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.