

 ROG 140W USB-C GaN Charger / AC140-01

ROMÂNĂ	
A Conținutul pachetului	
Nr. articol	Nume
1	Încărcător
NOTĂ: Tipul mufei variază în funcție de regiune.	

B Specificații	
Denumire produs	Încărcător
Nume model	AC140-01
Intrare	100-240V~50/60Hz 2.0A
USB-C1/USB-C2: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/ 20.0V≡5.0A/ 28.0V≡5.0A,140.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Mod PPS)	USB-C1/USB-C2: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/ 20.0V≡5.0A/ 28.0V≡5.0A,140.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Mod PPS)
	USB-C3: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/20.0V≡5.0A,100.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Mod PPS)
	USB-A: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡2.5A, 30.0W Maks.
	USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Maks.
	USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Maks.
	USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Maks.
	USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Maks.
	USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Maks.
	USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Maks.
	Dimensiuni Greutate Temperatură de lucru
85 x 68 x 32 mm	330 ± 10g (Corpul principal)
0° C - 35° C	

C Utilizarea de încărcătorului	
1. Alegeți priză.	Mufa SUA
A. Desfaceți piniî încărcătorului.	Alte mufe
A. Alegeți și montați o mufă pe încărcător.	
* Dacă doriți să utilizați fișca de la încărcător, apăsați butonul de eliberare și glisați fișa în sus pentru a scoate din încărcător.	
2. Conectați dispozitivul la încărcător.	
3. Conectați AC140-01 la o priză.	
NOTĂ:	
- Numai pentru utilizare în interior.	
- Pentru a obține o putere maximă de 140W, utilizați dispozitivul AC140-01 cu un cablu USB Type-C® de 240 W.	
- Pentru a obține o putere de ieșire de 130 W, utilizați dispozitivul AC140-01 cu un cablu USB Type-C® de LCR50 ROG 240 W.	
- Ieșire nominală 20.0 Vcc, 5.0 A (100.0 W) și 28.0 Vcc, 5.0 A (140.0 W) sunt compatibile cu următoarele echipamente cu cărcare rezistentă la foc V-0:	
- Laptopuri: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C Mac/Book / MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon / Tabletă: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9	
- Console de jocuri: ROG Ally (2023) R7C1L / ROG Ally X (2024) R7C2LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite	
- Smartphone-uri: ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 or later / LG G7 or later / Pixel 2XL or later / Sony Xperia XZ3	
- Cablul USB este achiziționat separat.	

ČESTINA	
A Obsah krabice	
Polo-žka č.	Název
1	Napájací adaptér
POZNÁMKA: Typ zástrčky se liší podle regionu.	

B Technické údaje	
Název produktu	Napájací adaptér
Model	AC140-01
Vstup	100-240V~50/60Hz 2.0A
USB-C1/USB-C2: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/ 20.0V≡5.0A/ 28.0V≡5.0A,140.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Režim PPS)	USB-C1/USB-C2: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/ 20.0V≡5.0A/ 28.0V≡5.0A,140.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Režim PPS)
	USB-C3: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/20.0V≡5.0A,100.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Režim PPS)
	USB-A: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡2.5A, 30.0W Maks.
	USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Maks.
	USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Maks.
	USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Maks.
	USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Maks.
	USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Maks.
	USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Maks.
	Dimenzi
85 x 68 x 32 mm	
330 ± 10 g (Hlavní tělo)	
0° C - 35° C	

C Používání nabíječky	
1. Zvolte zástrčku.	Zástrčka USA
A. Rozložte kuličky nabíječky.	Osadte kontakty punjače.
Ostatní zástrčky	Ostali utikači
A. Vyberte a nainstalujte zástrčku na vaši nabíječku.	A. Odaberite i instalirajte utikač na svoj punjač.
* Chcete-li odpojit zástrčku od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko, posuňte zástrčku nahoru a poté ji vyjměte z nabíječky.	
2. Připojte zařízení k nabíječce.	
3. Připojte zařízení AC140-01 k zásuvce.	
POZNÁMKY:	
- Pouze pro používání ve vnitřních prostorech.	
- Použití bezdotknout dosáhnout maximálního výkonu 140W, použijte AC140-01 s kabelem 240 W USB Type-C®.	
- Aby bylo možné dosáhnout výkonu 130 W, použijte AC140-01 s kabelem LCR50 ROG 240 W USB Type-C®.	
- Vstupní hodnocení 20.0 Vdc, 5.0 A (100.0 W) a 28.0 Vdc, 5.0 A (140.0 W) jsou kompatibilní s následujícími vybavením s krytým s nízkohodnotou V-0:	
- Notebooky: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C Mac/Book / MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon / Tablet: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9	
- Herní konzole: ROG Ally (2023) R7C1L / ROG Ally X (2024) R7C2LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite	
- Smartphone-uri: ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 or later / LG G7 or later / Pixel 2XL or later / Sony Xperia XZ3	
- Kabel USB je nutné zakoupit zvlášť.	

HRVATSKI	
A Sadržaj pakiranja	
Broj stavke	Naziv
1	Adapter izmjeničnog napajanja
NAPOMENA: Vrsta utikač može se razlikovati za razne regije.	

B Specification	
Naziv proizvoda	Adapter izmjeničnog napajanja
Naziv modela	AC140-01
Ulazni	100-240V~50/60Hz 2.0A
USB-C1/USB-C2: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/ 20.0V≡5.0A/ 28.0V≡5.0A,140.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Mod PPS)	USB-C1/USB-C2: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/ 20.0V≡5.0A/ 28.0V≡5.0A,140.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Mod PPS)
	USB-C3: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/20.0V≡5.0A,100.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Mod PPS)
	USB-A: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡2.5A, 30.0W Maks
	USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Maks
	USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Maks.
	USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Maks
	USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Maks
	USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Maks
	USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Maks
	Wymiary
85 x 68 x 32 mm	
330 ± 10 g (Główny korpus)	
0° C - 35° C	

C Upotreba punjača	
1. Odaberite utikač.	SAD utikač
A. Oklopite kontakte punjača.	Ostali utikači
Ostali utikači	A. Odaberite i instalirajte utikač na svoj punjač.
* Ako želite odvojiti utikač od punjača, pritisnite otpustite gumb i izvucite utikač prema gore kako biste ga uklonili iz punjača.	
2. Povežite svoj uređaj s punjačem.	
3. Umetnite AC140-01 u utičnicu.	
NAPOMENE:	
- Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.	
- Ako želite postići maksimalnu snagu od 140 W, koristite AC140-01 s 240 W USB Type-C® kablom.	
- Ako želite postići snagu od 130 W, koristite AC140-01 s LCR50 ROG 240 W USB Type-C® kablom.	
- Vstupni hodnoci 20.0 Vdc, 5.0 A (100.0 W) i 28.0 Vdc, 5.0 A (140.0 W) su kompatibilni s sljedećimj vybavením s krytým s nízkohodnotou V-0:	
- Notebooky: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C Mac/Book / MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon / Tablet: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9	
- Igraće konzole: ROG Ally (2023) R7C1L / ROG Ally X (2024) R7C2LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite	
- Chytré telefony: ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 or later / LG G7 or later / Pixel 2XL or later / Sony Xperia XZ3	
- USB kabel se kupuje zasebno.	

POLSKI	
A Zawartość opakowania	
Nr elem entu	Nazwa
1	Adapter zasilania
UWAGA: Typ wtyczki zależy od regionu.	

B Specyfikacje	
Nazwa produktu	Adapter zasilania
Nazwa modelu	AC140-01
Wejście	100-240V~50/60Hz 2.0A
USB-C1/USB-C2: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/ 20.0V≡5.0A/ 28.0V≡5.0A,140.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Tryb PPS)	USB-C1/USB-C2: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/ 20.0V≡5.0A/ 28.0V≡5.0A,140.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Tryb PPS)
	USB-C3: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/20.0V≡5.0A,100.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Tryb PPS)
	USB-A: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡2.5A, 30.0W Maks
	USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Maks
	USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Maks
	USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Maks
	USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Maks
	USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Maks
	USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Maks
	Wyjście
85 x 68 x 32 mm	
330 ± 10 g (Główny korpus)	
0° C - 35° C	

C Korzystanie z ładowarki	
1. Wybierz wtyczkę.	Wtyczka USA
A. Wyśnuń styki ładowarki.	Inne wtyczki
A. Wybierz i zainstaluj wtyczkę do ładowarki.	
* Si deseas desconectar el enchufe de su cargador, pulse el botón de extracción y deslice el enchufe para retirarlo del cargador.	
2. Conecte los dispositivos al cargador.	
3. Enchufe el AC140-01 en una toma.	
NOTAS:	
- Aenas para utilização no interior.	
- Para obter uma saída máxima de 140 W, utilize o AC140-01 com um cabo USB Type-C® de 240 W.	
- Para obter uma saída de 130 W, utilize o AC140-01 com um cabo USB Type-C® LCR50 ROG de 240 W.	
- La clasificación de salida 20.0 Vcc, 5.0 A (100.0 W) y 28.0 Vcc, 5.0 A (140.0 W) son compatibles con los siguientes equipos con carcasa resistente al fuego V-0:	
- Computadoras portátiles: ROG Flow/ ROG Zephyrus/ ROG Strix / ASUS ExpertBook/ ASUS Chromebook/ Zenbook/ Vivobook/ ProArt/ USB-C Mac/Book/ MacBook Air/ MacBook Pro/ HP Chromebook 13G1/ TPN-Q178/ Dell Inspiron 13/ Dell XPS 13/ Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/ Tablet: iPad Pro/ Pixel C/ Surface Pro 9	
- Consolas de juegos: ROG Ally (2023) R7C1L/ ROG Ally X (2024) R7C2LA/ Steam Deck/ Nintendo Switch/ Nintendo Switch Lite	
- Telefonos inteligentes: Telefono ROG/ Zenfone/ iPhone/ Galaxy S8 or posterior/ LG G7 or posterior/ Pixel 2XL lub nowszy/ Sony Xperia XZ3	
- El cable USB debe adquirirse por separado.	

PORTUGUÊS	
A Conteúdo da embalagem	
Item Nº	Nome
1	Transformador
NOTA: O tipo de plugue varia de acordo com a região.	

B Especificações	
Nome do produto	Transformador
Nome do modelo	AC140-01
Entrada	100-240V~50/60Hz 2.0A
USB-C1/USB-C2: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/ 20.0V≡5.0A/ 28.0V≡5.0A,140.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Modo PPS)	USB-C1/USB-C2: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/ 20.0V≡5.0A/ 28.0V≡5.0A,140.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Modo PPS)
	USB-C3: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/20.0V≡5.0A,100.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks.(Modo PPS)
	USB-A: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡2.5A, 30.0W Máx
	USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Máx
	USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Máx
	USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Máx
	USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Máx
	USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Máx
	USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Máx
	Salida
85 x 68 x 32 mm	
330 ± 10 g (Corpo principal)	
0° C - 35° C	

C Utilizar el cargador	
1. Escolla a fcha.	Tomada US
A. Desdobre os pinos do seu carregador.	Outras fichas
A. Seleccione e instale uma ficha no seu carregador.	
* Si deseas desconectar el enchufe de su cargador, pulse el botón de extracción y deslice el enchufe para retirarlo del cargador.	
2. Ligue os seus dispositivos ao carregador.	
3. Encha o AC140-01 em uma tomada elétrica.	
NOTAS:	
- Solo para uso en interiores.	
- Para obtener una salida máxima de 140 W, utilice AC140-01 con un cable USB Type-C® de 240 W.	
- Para obtener una salida de 130 W, utilice AC140-01 con un cable USB Type-C® LCR50 ROG de 240 W.	
- La clasificación de salida 20.0 Vcc, 5.0 A (100.0 W) y 28.0 Vcc, 5.0 A (140.0 W) son compatibles con los siguientes equipos con carcasa resistente al fuego V-0:	
- Computadoras portátiles: ROG Flow/ ROG Zephyrus/ ROG Strix / ASUS ExpertBook/ ASUS Chromebook/ Zenbook/ Vivobook/ ProArt/ USB-C Mac/Book/ MacBook Air/ MacBook Pro/ HP Chromebook 13G1/ TPN-Q178/ Dell Inspiron 13/ Dell XPS 13/ Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/ Tablet: iPad Pro/ Pixel C/ Surface Pro 9	
- Consolas de juegos: ROG Ally (2023) R7C1L/ ROG Ally X (2024) R7C2LA/ Steam Deck/ Nintendo Switch/ Nintendo Switch Lite	
- Telefonos inteligentes: Telefono ROG/ Zenfone/ iPhone/ Galaxy S8 or posterior/ LG G7 or posterior/ Pixel 2XL or later/ Sony Xperia XZ3	
- El cable USB debe adquirirse por separado.	

ESPAÑOL	
A Contenido del paquete	
Nº de artículo	Nombre
1	AC Adapter
NOTA: El tipo de enchufe varía según la región.	

B Especificaciones	
Nombre del producto	AC Adapter
Nombre de modelo	AC140-01
Entrada	100-240V~50/60Hz 2.0A
USB-C1/USB-C2: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/ 20.0V≡5.0A/ 28.0V≡5.0A,140.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks (PPS Modu)	USB-C1/USB-C2: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/ 20.0V≡5.0A/ 28.0V≡5.0A,140.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks (PPS Modu)
	USB-C3: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡3.0A/ 15.0V≡3.0A/20.0V≡5.0A,100.0W Maks; 5.0V-21.0V≡5.0A,105.0W Maks (PPS Modu)
	USB-A: 5.0V≡3.0A/ 9.0V≡3.0A/ 12.0V≡2.5A, 30.0W Máx
	USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Máx
	USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Máx
	USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Máx
	USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 3