

Philips 6000 series 45B1U6900C/00 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD LED Schwarz

Marke : Philips

Produktfamilie: 6000 series

Artikel-Code: 45B1U6900C/00

Produktname :
45B1U6900C/00



Curved Business Monitor 45B1U6900C 32:9 SuperWide Curved Monitor mit USB-C

Philips 6000 series 45B1U6900C/00 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD LED Schwarz:

Dieser Philips USB-C Mehrzweckmonitor bietet eine Einrichtung ohne Kabelsalat. Mit einem einzigen Kabel können Sie flüssige, hochauflösende Videos ansehen, Daten übertragen und Ihren Laptop aufladen. Die Kopfhörerhalterung bietet verbessertes Kabelmanagement.
Philips 6000 series 45B1U6900C/00. Bildschirmdiagonale: 113 cm (44.5"), Display-Auflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Dual Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	113 cm (44.5")	HDCP	✓
Display-Auflösung *	5120 x 1440 Pixel	HDCP-Version	2.2
HD-Typ *	UltraWide Dual Quad HD	Stromeingang	✓
Natives Seitenverhältnis *	32:9	Netzwerk	
Bildschirmtechnologie *	LED	Ethernet/LAN	✓
Panel-Typ *	VA	Ergonomie	
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	VESA-Halterung *	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Touchscreen *	✗	Kabelsperr-Slot *	✓
Helligkeit (typisch)	450 cd/m²	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Reaktionszeit *	4 ms	Höhenverstellung *	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Bildschirmform *	Gebogen	Schwenkbar	✓
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Kontrastverhältnis *	3000:1	Neigungsverstellung	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1	Neigungswinkelbereich	-5 - 15°
Dynamisches Kontrastverhältnis	SmartContrast	Bild-in-Bild	✓
Marketingbezeichnung		On-Screen-Display (OSD)	✓
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz	Menüsprachen	Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben		
Pixel Abstand	0,2124 x 0,2124 mm		
Pixeldichte	120 ppi	Anzahl OSD-Sprachen	21
Horizontaler Scanbereich	30 - 114 kHz	Plug & Play	✓
Vertikaler Scanbereich	48 - 75 Hz		
Sichtbare Größe (horizontal)	108,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	30,6 cm		

Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale (cm)	113 cm	LED-Anzeigen	Tätigkeit, Stand-by
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energie	
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400	Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
DDC/CI	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	46,3 W
Trübungsrate	25%	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Oberflächenhärte	2H	Stromverbrauch (aus)	0 W
Farbtiefe	8 Bit	Stromverbrauch (PowerSave)	36,5 W
Farbraumstandard	sRGB, NTSC	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Farbskala	107%	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
sRGB Abdeckung (klassisch)	123%	Netzteiltyp	Intern
NTSC Abdeckung (typisch)	107%	Betriebsbedingungen	
sRGB	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Größe des Displays	44.5 inch/113 cm	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Leistungen		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 3658 m
Komponentenvideo-Synchronisation	Separate Synchronisation	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Flimmerfreie Technologie	✓	Gewicht und Abmessungen	
Multimedia		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1085 mm
Anzahl der Lautsprecher	2	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	238 mm
RMS-Leistung	10 W	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	515 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	12,8 kg
Integrierte Kamera *	✗	Breite (ohne Standfuß)	1085 mm
Design		Tiefe (ohne Standfuß)	158 mm
Marktpositionierung *	Business	Höhe (ohne Standfuß)	337 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gewicht (ohne Standfuß)	9,75 kg
Rahmenloses Design	✓	Verpackungsdaten	
Vorderer Rahmen	Schwarz	Verpackungsbreite	1180 mm
Fußfarbe	Schwarz	Verpackungstiefe	535 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungshöhe	235 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Paketgewicht	17,1 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Lieferumfang	
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B, USB Typ-C	Ständer enthalten	✓
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2	Mitgelieferte Kabel	HDMI, DisplayPort, USB Typ-C, AC
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Betriebsanleitung	✓
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Mitgelieferte Software	SmartControl
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Nachhaltigkeit	
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
USB Power Delivery	✓	Sonstige Funktionen	
USB-Stromversorgung bis zu	100 W	HBR3-Unterstützung	✓
HDMI *	✓	Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8
HDMI-Version	2.0	Bild für Bild (PbP)	✓
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Außenverkleidungstyp	Texturiert
DisplayPorts-Version	1.4	Videoeingangssignal	Separate Synchronisation
Audioausgang	✓	Lichtsensord	✓
Eingebaute KVM-Umschaltung	✓	Einfach zu lesen Modus	✓
		LowBlue-Modus	✓
		Philips SmartUniformity	93 - 105%
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS
		Benutzerkontrollen	KVM; SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
		Bild-Verbesserung	SmartImage
		MultiView	PIP/PBP mode; 2 x devices

Sonstige Funktionen

Behördliche Zulassung	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; eyesafe® CERTIFIED 2.0; cETLus; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Delta E	2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	70000 h
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Wake-On-LAN	✓

Recycling-Daten

Recyclingfähigkeit der Verpackung	100%
Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt	85%



8712581797454

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.