

Produktname:
CSV-2542 12-1 USB-C® Quad DisplayLink Dockingstation 2x DisplayPort™
8K60Hz + 2x HDMI™ 4K60Hz PD3.0 100 W Ethernet 2.5G

Produktserie: Dockingstation

Artikelcode: CSV-2542

EAN code: 8719214473648

UPC code: 841615103898

Beschreibung:

- QUAD DISPLAY DOCKING STATION: Funktioniert auf jedem PC oder MAC in 4K, dank DisplayLink-Technologie.
- ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG: Stromversorgung über den USB-Bus oder über ein externes USB-C-Netzteil®; 100W Power Delivery 3.0 Durchlauf.
- 2,5 GIGABIT ETHERNET: Verfügt über einen 2,5-Gbit/s-Netzwerkcontroller, der Geschwindigkeiten von 10/100/1000/2500 Mbit/s liefert; Für Laptops / Geräte ohne Ethernet.
- 12-PORT USB-C®: Erweitern Sie die Konnektivität eines USB-C-Computers durch Hinzufügen von fünf USB-Anschlüssen (3x USB Typ-A, 2x Type-C®) und einem Power Delivery 3.0 USB-C-Anschluss max. 100 Watt.

- Eigenschaften:**
- Unterstützt DisplayLink USB-Modus Max Quad 4K60Hz Displays auf Windows- und MacOS-Systemen.
 - Unterstützt 2x DP 8K60Hz + 2x HDMI™ 4K60Hz.
 - Unterstützt PowerDelivery 3.0 max. 100 W Passthrough.
 - Ethernet-Unterstützung 10/100/1000/2500 Mbit/s Bandbreite.
 - Die Audiobuchse unterstützt eine Abtastrate von 48 kHz und 16 Bit.
 - Hergestellt aus recycelten Materialien (PCR). Nachhaltig und langlebig.
 - Das Gerät verfügt über Standard- und Nano-Kensington-Lock-Schlitz für einen sicheren Diebstahlschutzmechanismus.
- Unterstützte Auflösungen:**
8K60Hz, 2x 8K30Hz, 3x (8K30Hz + 2x 4K60Hz), 4x 4K60Hz

OS-Unterstützung:
Windows 11, MacOS 15

Im Lieferumfang enthalten:

- 1x CSV-2542

Verfügbare Schnittstellen:

Eingang:

- 1x USB-C®

Ausgang:

- 1x USB-C® PD
- 2x DisplayPort™
- 2x HDMI™
- 2x USB-C®
- 3x USB-A
- 1x Ethernet
- 1x Headset Jack

- Weitere Informationen:**
- Verpackungsgröße: 14.5 x 14.5 x 4.5cm
 - Ausgangskabel ca.: 21cm / 8.26in
 - Länge Ausgangskabel ca.: 21cm
 - Abmessungen Konnektors: USB-C® 3.62 x 1.2 x 0.63cm
 - Produktgewicht: 361g
 - Verpackungsgewicht: 45g
 - LDPE Beutel Gewicht: 4g
 - Gesamtgewicht: 410g
 - Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen

Auflösungstabelle
NV steht für Nicht verbunden
Wenn der Host USB 10 Gbit/s unterstützt, werden die maximalen Videoausgabeauflösungen in der folgenden Tabelle angezeigt:

Output	DisplayPort™	DisplayPort™	HDMI™	HDMI™
Single Display	8K60Hz	NV	NV	NV
	NV	NV	4K60Hz	NV
Dual Displays	8K30Hz	8K30Hz	NV	NV
	NV	NV	4K60Hz	4K60Hz
	NV	8K30Hz	4K60Hz	NV
Triple Displays	8K30Hz	4K60Hz	4K60Hz	NV
	8K30Hz	NV	4K60Hz	4K60Hz
Quad Display	4K60Hz	4K60Hz	4K60Hz	4K60Hz

Eingang:

Ausgang:

Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder senden Sie uns eine Mail an support@club-3d.com.

Club 3D verwendet biologisch abbaubare Beutel gemäß EN/DIN 13432

Club 3D verwendet umweltfreundliche Verpackungen, die Bedruckung findet auf Recyclingpapier statt.