

ASUS RS720-E12-RS24G Rack (2U) Schwarz, Silber

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90SF03T1-M000Y0

Produktname : RS720-E12-RS24G

ASUS RS720-E12-RS24G. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorfamilie: Skalierbare Intel® Xeon®, Kompatible Prozessoren: Intel® Xeon®. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, Unterstützte RDIMM Taktraten: 6400 MHz. unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5,M.2, Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SATA, Serial Attached SCSI (SAS). Eingebautes Grafikkartenmodell: Aspeed AST2600, On-board Grafikadapter-Speicher: 64 MB. Gehäusety: Rack (2U), Produktfarbe: Schwarz, Silber, Kühlung: Aktiv



Prozessor		Erweiterungssteckplätze	
Eingebauter Prozessor *	✗	PCI-Express-Slots-Version	5.0
Prozessorhersteller	Intel	PCI-Express x16-Slots	2
Prozessorfamilie	Skalierbare Intel® Xeon®	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
Anzahl unterstützter Prozessoren *	1	Merkmale	
Kompatible Prozessoren	Intel® Xeon®	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Speicher		Design	
Zahl der DIMM Slots *	32	Gehäusety *	Rack (2U)
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Produktfarbe	Schwarz, Silber
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten	16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB	LED-Anzeigen	✓
Unterstützte RDIMM Taktraten	6400 MHz	Ein-/Ausschalter	✓
Speichermedium		Kühlung	Aktiv
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke *	24	Anzahl Lüfter	6 Lüfter
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap *	✓	Energie	
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2.5,M.2	Stromversorgung *	3200 W
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	SATA, Serial Attached SCSI (SAS)	Unterstützung für redundantes Netzteil	✓
Grafik		Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen	2
Eingebautes Grafikkartenmodell	Aspeed AST2600	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
On-board Grafikadapter-Speicher	64 MB	80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Titanium
Netzwerk		Betriebsbedingungen	
Ethernet/LAN	✓	Betriebstemperatur	10 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	4	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 90%
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	484,6 mm
		Tiefe	822,2 mm

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Höhe	87,3 mm
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss	✓	Gewicht	17,8 kg
Anzahl Mini DisplayPorts	1	Verpackungsdaten	
		Paketgewicht	21,3 kg



4711636109222

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.