



APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC - 4x C13, USB, Rack-montierbar, NMC, 1500 VA



Marke : APC

Artikel-Code: SMT1500RMI2UNC

Produktname : Smart-UPS SMT1500RMI2UNC - 4x C13, USB, Rack-montierbar, NMC, 1500 VA

APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC - 4x C13, USB, Rack-montierbar, NMC, 1500VA

APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC - 4x C13, USB, Rack-montierbar, NMC, 1500 VA. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 1000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C14-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 432 Ah, Akkuladezeit: 3 h. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE

Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangskapazität *	1,5 kVA	Display-Typ	LCD
Ausgangsleistung *	1000 W	LED-Anzeigen	✓
Wellenform *	Sine	Betriebsbedingungen	
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Output Frequenz	50/60 Hz	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Regulierung der Ausgangsspannung	5%	Zertifikate	
Anstieg der Energiemenge	459 J	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Reaktionszeit	2 ms	Zertifizierung	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
Notstrom Aus (EPO)	0		
Geräuschpegel	46 dB	Lieferumfang	
Akustische Signale	✓	Rackmontageset	✓
Web-basiertes Management	✓	Mitgelieferte Kabel	Eingangskabel, USB-Kabel
Akustische Alarm-Modi	Batterieaustausch	Management-Karte enthalten	✓
Auto-Neustart	✓	Schnellinstallationsanleitung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeit	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C14-Koppler	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
Stecker	C14-Koppler	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge	Breite	432 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Tiefe	457 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Höhe	89 mm
SmartSlot	✓	Gewicht	28,6 kg
SmartConnect-Anschluss	✗	Verpackungsdaten	
Akku/Batterie		Ressourcen-CD	✓
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungsbreite	594 mm
Batteriekapazität	432 Ah	Verpackungstiefe	603 mm
Akkuladezeit	3 h	Verpackungshöhe	251 mm
Hot-Swap-Batterie	✓	Paketgewicht	31,8 kg
Automatischer Batterietest	✓	Logistikdaten	
Kaltstart	✓	Produkte pro Palette	8 Stück(e)
Design		Warentarifnummer (HS)	85078000
Formfaktor *	Rackmount	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1407,66
Rack-Kapazität	2U		

Sonstige Funktionen

Ausgangsspannung 230 V



0731304327684



731304327684

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.