

Brother ADS-4550W ADF-Scanner 600 x 600 DPI Schwarz, Weiß

Marke : Brother

Artikel-Code: ADS4550WUN1

Produktname : ADS-4550W

Brother ADS-4550W. Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI, Eingabe Farbtiefe: 48 Bit, Ausgabe Farbtiefe: 24 Bit. Scanner-Typ: ADF-Scanner, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Bildschirmdiagonale: 7,11 cm (2.8"). Sensor-Typ: Dual CIS, Tägliche Einschaltdauer (max): 5250 Seiten, Scanner-Dateiformate: JPEG, PDF, TIFF. Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): 60 Blätter. Unterstützte Scan-Medientypen: Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier, ISO-A-Formate (A0...A9): A3, A4, Kartenstärke (max.): 1,32 mm



Scannen		Netzwerk	
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	IPv6-Unterstützung	✓
Farbscannen	✓	Energie	
Duplex-Scan *	✓	Netzteiltyp *	Gleichstrom
Eingabe Farbtiefe	48 Bit	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	25 W
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit	Stromverbrauch (Standby)	2,3 W
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit	Stromverbrauch (aus)	0,1 W
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	35 Seiten pro Minute	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	35 Seiten pro Minute	Eingangsspannung	100 - 240 V
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	70 ipm	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,7 W
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	70 ipm	Ausgangsspannung	24 V
Design		Ausgangsstrom	1,9 A
Scanner-Typ *	ADF-Scanner	Automatische Abschaltung	✓
Produktfarbe *	Schwarz, Weiß	Gewicht und Abmessungen	
Bildschirmdiagonale	7,11 cm (2.8")	Breite	300 mm
Touchscreen	✓	Tiefe	630 mm
Farbdisplay	✓	Höhe	290 mm
Steuerung	Tasten, Berührung	Gewicht	2,7 kg
Eingebautes Display *	✓	Zusammengeklappte Breite	30 cm
Leistungen		Gefaltete Tiefe	15,4 cm
Sensor-Typ *	Dual CIS	Zusammengeklappte Höhe	15,8 cm
Scanner-Dateiformate	JPEG, PDF, TIFF	Verpackungsdaten	
Tägliche Einschaltdauer (max) *	5250 Seiten	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Maximale monatliche Auslastung	105000 Seiten pro Monat	Verpackungsbreite	391 mm
Scan to	E-Mail-Server, FTP, Abbildung, Network folder, PC, SMB, USB	Verpackungstiefe	243 mm
		Verpackungshöhe	320 mm
		Paketgewicht	4,5 kg

Leistungen		Lieferumfang	
Scan-Treiber	SANE, TWAIN, WIA	Garantiekarte	✓
Sound Drucklevel (max)	59 dB	Mitgelieferte Kabel	AC, USB
Eingangskapazität		Schnellstartübersicht	✓
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	60 Blätter	AC-Netzadapter	✓
		ADF-Papierschacht	✓
Papierhandhabung		Systemanforderung	
Unterstützte Scan-Medientypen	Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Langpapiermodus	✓	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
ISO-A-Formate (A0...A9)	A3, A4	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Kartenstärke (max.)	1,32 mm	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	40 - 200 g/m²		
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsbedingungen	
USB Anschluss *	✓	Betriebstemperatur	5 - 35 °C
USB-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Netzwerk		Sonstige Funktionen	
WLAN	✓	Kabelsperr-Slot	✓
Ethernet/LAN	✓	Maximale Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
		Benutzerdefinierte Medienbreite	50,8 - 215,9 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-SAE, WPS	Maximale Medienlänge	5 m
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect	Produktgröße geschlossen	300 x 216 x 191 mm
		Konformitätsbescheinigungen	GS mark, RoHS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNMP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6		
Wi-Fi Direct	✓		
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNMP Client		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.