

Philips 3000 series 34B2U3600C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz

Marke : Philips

Produktfamilie: 3000 series

Artikel-Code: 34B2U3600C/00

Produktname :
34B2U3600C/00

34", VA LCD, QHD+ (3440x1440p), 60Hz, 1.07B, 3500:1, 4ms, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C, Ethernet LAN, Audio Out, 5W x2, Black

Philips 3000 series 34B2U3600C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz:

Bei diesem Monitor geht es um Qualität. Mit seiner WQHD-Auflösung, der Smart KVM-Switch und USB-C-auf-RJ45-Konnektivität ist er die ideale Option für den Wechsel zwischen Quellen und die Verbindung mit dem Internet, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

Philips 3000 series 34B2U3600C/00. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	86,4 cm (34")	Audioausgang	✓
Display-Auflösung *	3440 x 1440 Pixel	Eingebaute KVM-Umschaltung	✓
HD-Typ *	Wide Quad HD	HDCP	✓
Natives Seitenverhältnis *	21:9	HDCP-Version	2.2
Bildschirmtechnologie *	LCD	Netzwerk	
Panel-Typ *	VA	Ethernet/LAN	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Ergonomie	
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	VESA-Halterung *	✓
Touchscreen *	✗	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²	Kabelsperr-Slot *	✓
Reaktionszeit *	4 ms	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Höhenverstellung *	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Einstellbare Höhe (max.)	18 cm
Bildschirmform *	Gebogen	Schwenkbar	✓
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R	Schwenkwinkelbereich	-180 - 180°
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3440 x 1440	Neigungsverstellung	✓
Kontrastverhältnis *	3500:1	Neigungswinkelbereich	-5 - 30°
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Bild-in-Bild	✓
Dynamisches Kontrastverhältnis	SmartContrast	On-Screen-Display (OSD)	✓
Marketingbezeichnung		Menüsprachen	Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz		
Bildwinkel, horizontal	178°	Energie	
Bildwinkel, vertikal	178°	LED-Anzeigen	✓
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Energieeffizienzklasse (SDR) *	
Pixel Abstand	0,23175 x 0,23175 mm	D	
Pixelichte	110 ppi		
Vertikaler Scanbereich	48 - 100 Hz		
Sichtbare Größe (horizontal)	79,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm		
Digital horizontale Frequenz	30 - 190 kHz		

Bildschirm		Energie	
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	20 kWh
Bildschirmdiagonale (cm)	86,36 cm	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	28,19 W
DDC/CI	✓	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Trübungsrate	25%	Stromverbrauch (aus)	0 W
Oberflächenhärte	3H	Stromverbrauch (PowerSave)	20,2 W
Farbtiefe	10 Bit	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Farbraumstandard	sRGB, NTSC	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
sRGB Abdeckung (klassisch)	120%	Netzteiltyp	Intern
NTSC Abdeckung (typisch)	104%	Energieeffizienzskala	A bis G
sRGB	✓	Betriebsbedingungen	
Größe des Displays	34 inch / 86.36 cm	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Leistungen		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Komponentenvideo-Synchronisation	Separate Synchronisation, Sync-on-green (SOG)	Höhe bei Betrieb	0 - 3658 m
Flimmerfreie Technologie	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gewicht und Abmessungen	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	807 mm
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	287 mm
Multimedia		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	602 mm
Anzahl der Lautsprecher	2	Gewicht (inklusive Standfuß)	10,4 kg
RMS-Leistung	10 W	Breite (ohne Standfuß)	807 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	107 mm
Integrierte Kamera *	✗	Höhe (ohne Standfuß)	369 mm
Design		Gewicht (ohne Standfuß)	7,82 kg
Marktpositionierung *	Business	Verpackungsdaten	
Produktfarbe *	Schwarz	Verpackungsbreite	930 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Verpackungstiefe	188 mm
Fußfarbe	Schwarz	Verpackungshöhe	525 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Paketgewicht	15,3 kg
Integrierter USB-Hub *	✓	Lieferumfang	
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ständer enthalten	✓
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B, USB Typ-C	Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, Leistung, USB Typ-C auf USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2	Betriebsanleitung	✓
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Mitgelieferte Software	SmartControl
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Nachhaltigkeit	
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
USB Power Delivery	✓	Sonstige Funktionen	
USB-Stromversorgung bis zu	90 W	HBR3-Unterstützung	✓
HDMI *	✓	Kompatible Betriebssysteme	Mac OS; Windows 11 / 10
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Ein-/Ausschalter	✓
HDMI-Version	2.0	USB-Stromversorgung Revision	3.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Bild für Bild (PbP)	✓
DisplayPorts-Version	1.4	Außenverkleidungstyp	Texturiert
		Videoeingangssignal	Separate Sync; Sync on Green
		Benutzerkontrollen	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
		Bild-Verbesserung	SmartImage
		MultiView	2x devices; PIP/PBP mode
		Behördliche Zulassung	CB; CE Mark; EPA; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; CEL; CCC; CECF; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
		SmartImage	✓

Sonstige Funktionen

SoftBlue	✓
Einfach zu lesen Modus	✓
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1

Recycling-Daten

Recyclingfähigkeit der Verpackung	100%
Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt	85%

Logistikdaten

Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)	EAR99
--	-------



8721038002409

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.