

TP-Link InSight S445 Turret IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1520 Pixel Decke/Wand

Marke : TP-Link

Artikel-Code: INSIGHT S445S(2.8MM)(UN)

Produktname : InSight S445

TP-Link InSight S445. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Turret. Mindestbeleuchtung: 0,005 Lux, Drehungswinkel: 360°, Betrachtungswinkel (horizontal): 100°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Abstandsfeststellung: 64 m, Abstandsbeobachtung: 27 m, Abstandserkennung: 13 m



Leistungen		Video	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Gegenlichtkompensation	✓
Unterstützte Positionierung *	Innen & Außen	Highlight-Kompensation (HLC)	✓
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Region of Interest-(ROI)-Kodierung	✓
Personenzählfunktion	✓	Smart-IR	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Audio	
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Eingebaute Lautsprecher	✓
Dynamischer Bereich	120 dB	Audio-System	2-Wege
Design		Rauschverhältnis (SNR)	52 dB
Formfaktor *	Turret	Eingebautes Mikrofon	✓
Befestigungstyp *	Decke/Wand	Netzwerk	
Produktfarbe *	Weiß	Ethernet/LAN *	✓
Gehäusematerial	Metall	Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Kamera		Speichermedium	
Mindestbeleuchtung	0,005 Lux	Eingebaute HDD *	✗
Drehungswinkel	360°	Integrierter Kartenleser	✓
Betrachtungswinkel (horizontal)	100°	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Betrachtungswinkel (vertikal)	54°	Max. Speicherkartengröße	512 GB
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	118°	Anschlüsse und Schnittstellen	
Neigungswinkelbereich	0 - 85°	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Schwenkbereich	0 - 360°	Sicherheit	
Kamera Verschlusszeit	1/3 - 1/10000 s	Passwortschutz	✓
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre	4		
Bildsensor			
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		

Bildsensor		Sicherheit	
Vollbildverfahren	✓	Video-Bewegungsmelder	✓
Sensor-Typ *	CMOS	Aktiver Fälschungsalarm	✓
Objektiv		IP-Adressen Filter	✓
Anzahl der Linsen *	1	HTTPS-Verschlüsselung	✓
Abstandsfeststellung	64 m	Datenschutz	✓
Abstandsbeobachtung	27 m	Intelligent Video Surveillance-(IVS)- System-Eigenschaften	Verlassenes Objekt, Abnormale Geräuscherkennung, Erkennung von Menschen, Eindringen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Regionserkennung, Szenenwechsel, Fahrzeugerkennung
Abstandserkennung	13 m		
Maximale Blendenzahl	1,6		
Abstandsermittlung	6 m		
Feste Brennweite	2,8 mm		
Nachtsicht		Digest-Authentifizierung	✓
Nachtsicht *	✓	Management-Funktionen	
Nachtsichtdistanz	30 m	Webbrowser	✓
LED Typ	IR/Weiß	Cloud-verwaltet *	✓
Infrarot-Wellenlänge	850 nm	Reset-Knopf	✓
Video		Energie	
Maximale Auflösung *	2688 x 1520 Pixel	Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Megapixel insgesamt *	4 MP	DC-Ausgang Volt	12
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Betriebsbedingungen	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Videostreaming	✓	Gewicht und Abmessungen	
Geräuschunterdrückung	✓	Höhe	83,7 mm
Geräuschunterdrückungstechnologie	3D-Rauschunterdrückung	Durchmesser	11,1 cm
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Gewicht	480 g
Übertragungsgeschwindigkeit	Main Stream: 256 Kbps - 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 512 Kbps	Nachhaltigkeit	
		Konformitätsbescheinigungen	BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC), KC, VCCI
Lieferumfang			
		Anzahl der Kameras *	1
		Montageset	✓
		Betriebsanleitung	✓



8885020625622

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.