



LevelOne PoE Extender, Outdoor, Receiver, Over Hybrid Fiber, 4 PoE-Ausgängen

Marke : LevelOne

Artikel-Code: PFE-1014R

Produktname : PoE Extender, Outdoor, Receiver, Over Hybrid Fiber, 4 PoE-Ausgängen



PFE-1014R - 4 x PoE RJ-45, Fast Ethernet

LevelOne PoE Extender, Outdoor, Receiver, Over Hybrid Fiber, 4 PoE-Ausgängen. Typ: Netzwerkempfänger, Maximal mögliche Übertragungsstrecke: 2000 m, Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s. Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X), Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u. Optischer Kabelverbinder: LC. Produktfarbe: Grau, Befestigungstyp: Wand, LED-Anzeigen: LAN, PoE, Leistung. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 20 W, Stromverbrauch (max.): 60 W, Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich: 47 - 56 V

Leistungen		Design	
Typ *	Netzwerkempfänger	Zertifizierung	CE/FCC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke *	2000 m	Energie	
Datenübertragungsrate	100 Mbit/s	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	20 W
Auto MDIX IEEE	✓	Stromverbrauch (max.)	60 W
Duplex-System	Voll, Halb	Power over Ethernet (PoE)	✓
MAC-Adressentabelle	1000 Eintragungen	Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich	47 - 56 V
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps	Betriebsbedingungen	
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148000 pps	Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Netzwerk		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)	Gewicht und Abmessungen	
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u	Breite	240 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Tiefe	200 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4	Höhe	72 mm
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	4	Gewicht	1 kg
Optischer Kabelverbinder	LC	Lieferumfang	
Anzahl Faseranschlüsse	1	Mitgelieferte Kabel	AC
Terminalblock-Anschluss	✓	Schnellstartübersicht	✓
Design		Verpackungsdaten	
Produktfarbe *	Grau	Verpackungsart	Box
Befestigungstyp	Wand	Verpackungsbreite	250 mm
LED-Anzeigen	LAN, PoE, Leistung	Verpackungstiefe	210 mm
Ursprungsland	Taiwan	Verpackungshöhe	85 mm
		Paketgewicht	200 g
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990



5050914834166



4015867186916

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.