

TP-Link VIGI InSight S385PI Patrone (Form) IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand

Marke : TP-Link

Produktfamilie: VIGI

Artikel-Code: INSIGHT
S385PI(UN)

Produktname : InSight S385PI

TP-Link VIGI InSight S385PI. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Patrone (Form). Betrachtungswinkel (horizontal): 180°, Betrachtungswinkel (vertikal): 86°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 180°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Sensortyp (Panoramakamera): CMOS



Leistungen		Audio	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Unterstützte Audioformate	G.711 A-law
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Samplerate	8 kHz
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Eingebautes Mikrofon	✓
Maximaler Arbeitsabstand	44 m	Mikrofonanzahl	1
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Bereich der Bitrate	0 - 64 Kbit/s
Tag/ Nachtmodus	✓	Netzwerk	
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Ethernet/LAN *	✓
Ansicht aus der Ferne	✓	Netzstandard	IEEE 802.3at
Dynamischer Bereich	120 dB	Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Design		WLAN *	✗
Formfaktor *	Patrone (Form)	Bluetooth *	✗
Befestigungstyp *	Wand	SIM-Karten-Slot	✓
Produktfarbe *	Weiß	SIM-Kartentyp	MicroSIM
Gehäusematerial	Metall	Live-View	✓
Schutzfunktion	Wasserdicht	Speichermedium	
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Wetterfestigkeit	✓	Max. Speicherkartengröße	512 GB
Kamera		Anschlüsse und Schnittstellen	
Mindestbeleuchtung	0 Lux	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Betrachtungswinkel (horizontal)	180°	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Betrachtungswinkel (vertikal)	86°	Sicherheit	
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	180°	Integrierte Siren	✓
Neigungswinkelbereich	0 - 90°	Passwortschutz	✓
Kamera Verschlusszeit	1/3 to 1/10000	Video-Bewegungsmelder	✓
Bildsensor		IP-Adressen Filter	✓
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	HTTPS-Verschlüsselung	✓
Vollbildverfahren	✓	Distanzerfassung	120 m
Sensor-Typ *	CMOS	Warnbenachrichtigungstyp	Push-Benachrichtigung
Panoramakamera		Bewegungssensor	✓
Sensortyp (Panoramakamera)	CMOS	Objektiv	
Objektiv		Abstandsfeststellung	44 m

Objektiv		Sicherheit	
Abstandsbeobachtung	18,33 m	Spiegel	✓
Abstandserkennung	8,8 m	Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	✓
Fester Fokus	✓	Digest-Authentifizierung	✓
Maximale Blendenzahl	2	Management-Funktionen	
Abstandsermittlung	4,4 m	Web-basiertes Management	✓
Feste Brennweite	1,65 mm	Webbrowser	✓
Nachtsicht		Cloud-verwaltet *	✓
Nachtsicht *	✓	Reset-Knopf	✓
LED Typ	IR/Weiß	Energie	
Video		Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Maximale Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Stromverbrauch (max.)	18 W
Megapixel insgesamt *	8 MP	Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	21 W
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3840 x 2160	DC-Ausgang Volt	12
Unterstützte Grafik-Auflösungen		Betriebsbedingungen	
Videoaufnahme	✓	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Übertragungsgeschwindigkeit	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Gegenlichtkompensation	✓	Gewicht und Abmessungen	
Highlight-Kompensation (HLC)	✓	Breite	100 mm
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Höhe	101 mm
Audio		Länge (mm)	266 mm
Eingebaute Lautsprecher	✓	Gewicht	1,01 kg
Audio-System	2-Wege	Lieferumfang	
Audio input Kanäle	1.0 Kanäle	Anzahl der Kameras *	1
Audio Kanäle	1.0 Kanäle	Montageset	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Bohrschablone enthalten	✓
		Betriebsanleitung	✓



8885020627862

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.