



APC Smart-UPS X SMX1500RMI2UNC - 1500VA, 8x C13, Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit, NMC

Marke : APC

Artikel-Code: SMX1500RMI2UNC

Produktname : APC Smart-UPS X SMX1500RMI2UNC - 1500VA, 8x C13, Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit, NMC

APC Smart-UPS X SMX1500RMI2UNC - 1500VA, 8x C13, Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit, NMC
APC Smart-UPS X SMX1500RMI2UNC - 1500VA, 8x C13, Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit, NMC. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 1200 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 311 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 5,8 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U.
Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE, REACH, PEP, EOLI



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Rack-Kapazität	2U
Ausgangskapazität *	1,5 kVA	Kabellänge	1,83 m
Ausgangsleistung *	1200 W	Produktfarbe *	Schwarz
Wellenform *	Sine	Display-Typ	LCD
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V	LED-Anzeigen	✓
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	Betriebsbedingungen	
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Automatische Spannungsregulierung	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	645 J	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Effizienz	98,5%	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Notstrom Aus (EPO)	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Geräuschpegel	40 dB	Zertifikate	
Druckanstiegsschutz	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Akustische Signale	✓	Zertifizierung	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE, REACH, PEP, EOLI
Akustische Alarm-Modi	Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Lieferumfang	
Auto-Neustart	✓	Rackmontageset	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Management-Karte enthalten	✓
Stecker	C14-Koppler	Schnellinstallationsanleitung	✓
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Breite	432 mm
USB Anschluss	✓	Tiefe	490 mm
SmartSlot	✓	Höhe	89 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Gewicht	24,8 kg

Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Software-CD	✓
Batteriekapazität	311 VAh	Verpackungsbreite	589 mm
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	5,8 min	Verpackungstiefe	620 mm
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	17,2 min	Verpackungshöhe	246 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Paketgewicht	30 kg
Akkuladezeit	3 h	Logistikdaten	
Hot-Swap-Batterie	✓	Produkte pro Palette	8 Stück(e)
Automatischer Batterietest	✓	Warentarifnummer (HS)	85078000
Kaltstart	✓	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1419,64
Design		Sonstige Funktionen	
Formfaktor *	Rackmount/Tower	Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V



0731304281702



731304281702

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.