

# Delock PCI Express x8 Karte zu 4 x intern SFF-8643 NVMe - Low Profile Formfaktor

## Kurzbeschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um **vier SFF-8643 Anschlüsse**. An diese Ports können z. B. **SSDs mit U.2 Anschluss**, mit Hilfe optionaler Kabel, angeschlossen werden.



## Spezifikation

- Anschlüsse:  
4 x SFF-8643 Buchse  
1 x PCI Express x8, V3.0
- Chipsatz: Broadcom PLX8725
- Datentransferrate bis zu 32 Gbps
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
- 5 x LED Anzeige
- Luftfeuchtigkeit: 15 ~ 90 %
- Betriebstemperatur: 5 °C ~ 50 °C
- Lagerungstemperatur: -25 °C ~ 70 °C

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.11 oder höher
- Windows Server 2019
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC mit einem freien PCI Express x8 / x16 / x32 Steckplatz

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung

## Artikel-Nr. 90585

EAN: 4043619905850

Ursprungsland: China

Verpackung: Box



| Allgemein                     |                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                     | Bootfähig, ab UEFI 2.3.1<br>NVM Express (NVMe)                                                                                            |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2019<br>Linux Kernel 5.11 oder höher |
| LED Anzeige:                  | 5 x                                                                                                                                       |
| Schnittstelle                 |                                                                                                                                           |
| Intern:                       | 1 x PCI Express x8, V3.0<br>4 x SFF-8643 Buchse                                                                                           |
| Technische Eigenschaften      |                                                                                                                                           |
| Chipsatz:                     | Broadcom PLX8725                                                                                                                          |
| Betriebstemperatur:           | 5 °C ~ 50 °C                                                                                                                              |