



LevelOne GEMINI Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 4 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FCS-3403

Produktname : GEMINI Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 4 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen

GEMINI Fixed Dome IP Netzwerkkameras, 4-Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR LEDs, Indoor/Outdoor

LevelOne GEMINI Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 4 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen:

Die LevelOne FCS-3403 ist eine fest installierte Außenkamera, die eine äußerst zuverlässige und kostengünstige Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke im Außenbereich bietet. Sie ist nach IP67 eingestuft, um bei Regen, extremer Hitze, Schnee, Staub und feuchten Bedingungen zu funktionieren. Die LevelOne FCS-3403 bietet klare, scharfe Bilder mit einer Auflösung von 4 Megapixeln und die Vielseitigkeit des 802.3af-Standards PoE zur Übertragung von Strom und Daten über ein einziges Cat.5-Kabel. Sie sollte ein wesentlicher Bestandteil jeder Sicherheitseinrichtung sein, die intelligente, zuverlässige Außenkameras benötigt.



Leistungen		Netzwerk	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Zahl der Benutzer	32 Benutzer
Unterstützte Positionierung *	Innen & Außen	Quality of Service (QoS) Support	✓
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Speichermedium	
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Eingebaute HDD *	✗
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Integrierter Kartenleser	✓
Design		Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Formfaktor *	Dome	Max. Speicherkartengröße	128 GB
Befestigungstyp *	Zimmerdecke	Anschlüsse und Schnittstellen	
Produktfarbe *	Weiß	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Schutzfunktion	Staubresistent, Hitzebeständig, Regensicher, Snow resistant	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Sicherheit	
IK-Kodex	IK10	Passwortschutz	✓
Wetterfestigkeit	✓	Video-Bewegungsmelder	✓
Ursprungsland	China	Aktiver Fälschungsalarm	✓
Kamera		IP-Adressen Filter	✓
Mindestbeleuchtung	0 Lux	Bewegungssensor	✓
Betrachtungswinkel (horizontal)	86°	Anti-Flimmern	✓
Betrachtungswinkel (vertikal)	46°	Herzschlag	✓
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	102°	Spiegel	✓
Kamera Verschlusszeit	1/3 - 1/100000 s	Digitales Wasserzeichen	✓
Bildsensor		Management-Funktionen	
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Reset-Knopf	✓
Vollbildverfahren	✓	Energie	
Sensor-Typ *	CMOS	Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Objektiv		Stromverbrauch (max.)	8,5 W
Anzahl der Linsen *	1	Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	10 W
Fokuseinstellung	2.0	DC-Ausgang Volt	12
Feste Brennweite	4 mm		

Nachtsicht		Betriebsbedingungen	
Nachtsicht *	✓	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Nachtsichtdistanz	30 m	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
LED Typ	IR	Gewicht und Abmessungen	
Video		Höhe	82 mm
Maximale Auflösung *	2680 x 1520 Pixel	Durchmesser	11,1 cm
Megapixel insgesamt *	4 MP	Gewicht	500 g
Unterstützte Videoformate	H.264, H.265, M-JPEG	Verpackungsdaten	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	320 x 240, 352 x 240, 640 x 480	Verpackungsbreite	134 mm
	(VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Verpackungstiefe	134 mm
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps	Verpackungshöhe	108 mm
Videostreaming	✓	Paketgewicht	530 g
Geräuschunterdrückung	✓	Verpackungsart	Box
Geräuschunterdrückungstechnologie	3D-Rauschunterdrückung	Nachhaltigkeit	
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Flip & Spiegel	✓	Lieferumfang	
Hochformat	✓	Anzahl der Kameras *	1
Datenschutz-Maskierung	✓	Schrauben enthalten	✓
Zeitstempel-Überlagerung	✓	Ressourcen-CD	✓
Textüberlagerung	✓	Sonstige Funktionen	
Bildstabilisator	✓	Unterstützter Browser	Internet Explorer 8 above,Safari 8.0
Gegenlichtkompensation	✓	Technische Details	
Audio		Anzahl der Video-Streams	3
Unterstützte Audioformate	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM	Logistikdaten	
Netzwerk		Warentarifnummer (HS)	85258900
Ethernet/LAN *	✓	Palettenhöhe netto	150 cm
Netzstandard	IEEE 802.1af	Palettenlänge netto	80 cm
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP,IGMP,SNMP	Palettenbreite netto	120 cm
		Breite des Versandkartons	345 mm
WLAN *	✗	Länge des Versandkartons	590 mm
Bluetooth *	✗	Höhe des Versandkartons	568 mm
		Gewicht Versandkarton	608 g
		Anzahl Produkte pro Versandkarton	24 Stück(e)



4015867207703



0846359052723



846359052723

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.