





OZUL04BE 67W GaN USB-PD-Ladegerät, Eingebautes USB-C-Kabel

Product Images





OZUL048

USB-C for all

One connector,
all devices.



OZUL048

Premium GaN-Technologie

Your benefits:

- > GaN chargers are smaller
- > less heat during power transfer
- > more energy efficient



OZUL048

Universal compability

Laptop



MacBook Pro



MacBook Air



Dell XPS 13

Tablet



iPad Pro / Air / Mini



Galaxy Tab 58 / 57 / A8

Smartphone



iPhone



HUAWEI Mate 60 Series



Galaxy



Google Pixel

And many more



AirPods / DJI / Canon / Gaming



Short Description

- Ausgabe: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A, 20.3V/3.3A (PD); 3.3V~21.0V/3.0A (PPS)
- USB-Power-Delivery- (PD) 3.0-Technologie mit Schnellladefunktion
- Entspricht dem Programmable Power Supply (PPS) Standard zur Verbesserung der Ladeeffizienz und Reduzierung der Hitzeentwicklung
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung
- Kabellänge: 180cm

Description

Das USB-PD-Ladegerät bietet eine sichere, zuverlässige und komfortable zweite Stromversorgungslösung für Heim und Büro sowie eine vielseitige Option auf Reisen. Das Gerät eignet sich zudem ideal als Ersatz für beschädigte oder verlorengegangene Netzteile. Sie Erkennt automatisch die angeschlossenen Geräte und lädt diese mit bis zu 67W auf, wie z. B.: MacBook, Nintendo Switch, Samsung usw. Das Ladegerät ist geschützt gegen Überlastung, Kurzschlüsse und Überhitzung.

Additional Information

Number of outputs	1
Fast charging technology	Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS)
Programmable power supply (PPS) (YES/NO)	Ja
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max)	1
Port 1 Power Output	output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A, 20.3V/3.3A (PD); 3.3V~21.0V/3.0A (PPS)
Cables included	USB Type-C
Power Plug Type	EU
Länge des Kabels	180 centimeter
Tiefe des Pakets	136 millimeter
Höhe des Pakets	36 millimeter
Breite des Pakets	153 millimeter
Gewicht der Verpackung	18 gram
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein
Zulassungen und Konformität	CE, ERP, RoHS
Inhalt des Pakets	Quick installation guide
USB Power Delivery revision	3.0
Operating temperature (T-T) Max	40 celsius
Operating temperature (T-T) Min	0 celsius
Storage relative humidity (H-H) Max	90%
Storage relative humidity (H-H) Min	10%
Operating relative humidity (H-H) Max	80%

Operating relative humidity (H-H) Min	20%
Storage temperature (T-T) Max	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min	-20 celsius
Farbe	Schwarz
EAN	4015867235591
Modellnummer	OZUL04BE
Maximum AC Input	240 volt
Minimum AC Input	100 volt
Eingangsstrom	1.6 ampere
Maximum power	67 watt
Icecat_Power protection features	Over current, Over power, Short circuit
Produkt Höhe	40 millimeter
Produkt Breite	50 millimeter
Produkt Tiefe	29 millimeter
Produkt Gewicht	158 gram

