



LevelOne GEMINI Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 2 Megapixel, H.265, 60fps HFR, 4.3fach Optischer Zoom, IR-LEDs, Innen / Außen

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FCS-3406

Produktname : GEMINI Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 2 Megapixel, H.265, 60fps HFR, 4.3fach Optischer Zoom, IR-LEDs, Innen / Außen

- 60 fps High Frame Rate Video (HFR) in FullHD 1080p
 - Video Komprimierung: H.264, H.265
 - Unterstützt 4.3fachen optischen Zoom
 - WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung
 - Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse
 - Wettergeschütztes IP-67 Gehäuse
 - Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 30 m Reichweite
 - Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten"
- 2MP, H.265, 60 fps, HFR, IR LED, 1/1.8" CMOS, Micro SD/SDHC/SDXC, IK10, IP67, 1287 g



Leistungen		Netzwerk	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Bluetooth *	✗
Unterstützte Positionierung *	Innen & Außen	Live-View	✓
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle	20 Kanäle
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Speichermedium	
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Eingebaute HDD *	✗
Alarめingabe/-ausgabe	✓	Integrierter Kartenleser	✓
Dynamischer Bereich	140 dB	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Zertifizierung	CE/FCC/UL	Max. Speicherkartengröße	256 GB
Design		Anschlüsse und Schnittstellen	
Formfaktor *	Dome	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Befestigungstyp *	Zimmerdecke	Mikrofon-Eingang	✓
Produktfarbe *	Weiß	Kopfhörerausgänge	1
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
IK-Kodex	IK10	Sicherheit	
Wetterfestigkeit	✓	Passwortschutz	✓
Ursprungsland	China	Video-Bewegungsmelder	✓
Kamera		IP-Adressen Filter	✓
Betrachtungswinkel (horizontal)	103°	Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften	Kreuzungslinie, Defokussieren, Gesichtserkennung, Eindringen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Regionserkennung
Betrachtungswinkel (vertikal)	54°	Anti-Flimmern	✓
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	124°	Spiegel	✓
Weißabgleich	Auto	Digitales Wasserzeichen	✓
Kamera Verschlusszeit	1 - 1/100000 s	Management-Funktionen	
Bildsensor		Reset-Knopf	✓
Größe des Bildsensors	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Energie	
Vollbildverfahren	✓	Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Sensor-Typ *	CMOS		
Objektiv			
Zoom-Fähigkeit	✓		
Optischer Zoom	4,3x		

Nachtsicht		Energie	
Nachtsicht *	✓	Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	8 W
Nachtsichtdistanz	150 m	Power over Ethernet (PoE)	✓
LED Typ	IR	Betriebsbedingungen	
Video		Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Maximale Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Megapixel insgesamt *	2 MP	Gewicht und Abmessungen	
Unterstützte Videoformate	H.264, H.265, M-JPEG	Breite	133,1 mm
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Tiefe	153,4 mm
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	60 fps	Höhe	153,4 mm
Geräuschunterdrückung	✓	Gewicht	1,29 kg
Geräuschunterdrückungstechnologie	3D-Rauschunterdrückung	Verpackungsdaten	
Verstärkungssteuerungstyp	Auto	Verpackungsbreite	174 mm
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe	Verpackungstiefe	173 mm
Datenschutz-Maskierung	✓	Verpackungshöhe	244 mm
Übertragungsgeschwindigkeit	32Kbps~16Mbps	Paketgewicht	1,71 kg
Gegenlichtkompensation	✓	Verpackungsart	Box
Audio		Lieferumfang	
Sprachcodec	G.711, G.722, G.722.1, G.726, MP2L2	Anzahl der Kameras *	1
Netzwerk		Schrauben enthalten	✓
Ethernet/LAN *	✓	Ressourcen-CD	✓
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	Sonstige Funktionen	
		Unterstützter Browser	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
WLAN *		Logistikdaten	
	✗	Warentarifnummer (HS)	85258900
		Breite des Versandkartons	365 mm
		Länge des Versandkartons	372 mm
		Höhe des Versandkartons	504 mm
		Gewicht Versandkarton	13,7 kg
		Anzahl Produkte pro Versandkarton	8 Stück(e)



0846359052747



846359052747



8463590527470

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.