

## ASUS P12R-I/ASMB10 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) ATX


Marke : ASUS

Artikel-Code: 90SB0A70-M0UAY0

Produktname : P12R-I/ASMB10

- Ideal für den Einsatz in Außenstellen (ROBO) und alltäglichen Geschäftsumgebungen
- Angetrieben von einem Achtkern-Prozessor der Intel® Xeon E-2300-Serie mit Unterstützung für bis zu 95 W TDP
- Flexible Erweiterbarkeit mit sechs nativen SATA-HDD-Anschlüssen und einem PCI Express Gen4-Steckplatz
- Dual Intel I210AT Gigabit-Ethernet mit Teaming-Unterstützung
- Ein M.2-Steckplatz mit Unterstützung für 2280 PCIe Gen4 x4 Link – ermöglicht schnelleres Booten des Betriebssystems
- Optionales integriertes ASUS ASMB10-iKVM mit ASPEED AST2600-Controller für Out-of-Band-Management

P12R-I/ASMB10 Server Mainboard Sockel Intel LGA 1200 (mini-ITX, Intel Xeon E-2300, Dual 10G LAN, 1x M.2, 6x SATA, 1x PCIe 4.0, 4x USB 3.2 Gen 1)



| Prozessor                                      |                               | E/A-Anschlüsse auf der Rückseite         |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Prozessorhersteller *                          | Intel                         | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) * | 3              |
| Prozessorsockel *                              | LGA 1200 (Socket H5)          | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *          | 1              |
| Kompatible Prozessoren *                       | Intel® Pentium®, Intel Xeon E | Anzahl der SAS-Ports                     | 2              |
| Speicher                                       |                               | Netzwerk                                 |                |
| Unterstützte Arbeitsspeicher *                 | DDR4-SDRAM                    | Ethernet/LAN                             | ✓              |
| Anzahl der Speichersteckplätze *               | 2                             | LAN-Controller                           | Intel® I210-AT |
| Arbeitsspeicher Typ                            | DIMM                          | WLAN *                                   | ✗              |
| Speicherkanäle                                 | Zweikanalig                   | Merkmale                                 |                |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit    | 2666,2933,3200 MHz            | Motherboard Chipsatz *                   | Intel C252     |
| RAM-Speicher maximal *                         | 64 GB                         | Komponente für *                         | Server         |
| Unterstützte Speichermodulkapazitäten          | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB          | Motherboardformfaktor *                  | ATX            |
|                                                |                               | Motherboard Chipsatz Familie *           | Intel          |
| Speicher-Controller                            |                               | Erweiterungssteckplätze                  |                |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen * | M.2, SATA III                 | PCI-Express x16-Slots                    | 1              |
| Grafik                                         |                               | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze           | 1              |
| Grafikkarte-Familie                            | ASPEED                        | Betriebsbedingungen                      |                |
| Grafikkarte                                    | AST2600                       | Temperaturbereich bei Lagerung           | -40 - 70 °C    |
| On-board Grafikadapter-Speicher                | 64 MB                         | Betriebstemperatur                       | 10 - 50 °C     |
|                                                |                               | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung            | 20 - 90%       |
| Interne E/A-Anschlüsse                         |                               | Logistikdaten                            |                |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *         | 1                             | Warentarifnummer (HS)                    | 84733020       |
| SATA III Anschlüsse *                          | 6                             | Verpackungsdaten                         |                |
| ATX Stromstecker (24-pol.)                     | ✓                             | Verpackungsbreite                        | 311 mm         |
| Zahl der Chassisventilatorstecker              | 2                             | Verpackungstiefe                         | 281 mm         |

| Interne E/A-Anschlüsse                                      |   | Verpackungsdaten        |        |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------|--------|
| Chassis Intrusion Stecker                                   | ✓ | Verpackungshöhe         | 78 mm  |
| EPS Stromstecker (8-pin)                                    | ✓ | Paketgewicht            | 1,2 kg |
| TPM-Anschluss                                               | ✓ | Gewicht und Abmessungen |        |
| Serielle Port-Headers                                       | 1 | Breite                  | 170 mm |
| E/A-Anschlüsse auf der Rückseite                            |   | Tiefe                   | 170 mm |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A * | 4 | Sonstige Funktionen     |        |
|                                                             |   | Gewicht                 | 500 g  |



4711081507604

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.